

6820060 PRO TRAXION

SPEZIFIKATIONEN

- Gewicht: 265 g
- Zertifizierung(en): CE EN 567, NFPA 1983
Technical Use, EAC
- Material: Aluminium, Edelstahl, Polyamid
- Durchmesser min.: 8 mm
- Durchmesser max.: 13 mm
- Seilscheibe (Typ): gekapseltes Kugellager
- Durchmesser der Seilscheibe: 38 mm
- Maximale Gebrauchslast: $2 \times 2,5 = 5 \text{ kN}$
- Bruchlast - Umlenkrolle: $11 \text{ kN} \times 2 = 22 \text{ kN}$
- Maximale Gebrauchslast - Rücklausperre:
2,5 kN
- Bruchlast - Rücklausperre: 4 kN
- Wirkungsgrad: 95 %



VERWEIS

Verweis	P51A
Garantie	3 Jahre
Verpackung	1

6820060 PRO TRAXION

LEISTUNGSVERZEICHNIS

- Vor Herunterfallen geschützte Umlenkrolle:
 - Das Seil kann in die am Anschlagpunkt befestigte Umlenkrolle eingelegt werden.
- Besonders geeignet zum Nachziehen von schweren Lasten:
 - Die große Laufrolle aus Aluminium mit gekapseltem Kugellager gewährleistet einen ausgezeichneten Wirkungsgrad.
 - Das Seitenteil ist bei Belastung verriegelt und verhindert, dass sich die Umlenkrolle während der Benutzung öffnet.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten:
 - untere Befestigungsöse zum Einrichten verschiedener Arten von Flaschenzügen
 - gezahnter Klemmnocken mit Reinigungsschlitz für eine optimale Funktion bei allen Bedingungen (vereistes, verschlammtes Seil usw.)
 - Verwendung als lose Rolle durch Einrasten des Klemmmechanismus in geöffneter Position