

DISTRUBUTOR

ICM A/S
Petersmindevej 15
5000 Odense C
Denmark

Phone: (+45) 70 606 606
www.icmsafety.com

MANUFACTURER

HARMAIN INTERNATIONAL,
PLOT NO 49/2A,
CENTRAL AVENUE,
SECTOR 7-A,
KORANGI INDUSTRIAL
AREA, Karachi, PAKISTAN

In case of complaint, please refer to PO NO.
(found on bundle) and which should be saved.

Ved reklamation, henvises da til PO NR.
(findes på bundt) som bør gemmes.

Im Falle einer Reklamation, geben Sie sich bitte die PO NR.
(gefunden am Bündel), die gelagert werden sollen.

EU Konformitetserklæring - kan rekvireres på www.icmsafety.com
EU Declaration of Conformity - is available at www.icmsafety.com
EU Konformitätserklärung - ist erhältlich auf www.icmsafety.com




CE 6016562 BLUESTAR PERFORMER III

GB User Manual

DK Brugsanvisning

DE Gebrauchsanleitung

EN 388:2016



3123X

Test resultatet er kun gældende for håndfladen af handsken
Test results are applicable to palm area of the glove
Die Testergebnisse gelten für den Handflächenbereich des Handschuhs

Testet efter følgende / Tested in accordance with / Getestet nach
EN 388:2016 & EN 420:2003+A1:2009

EN 388:2016
Mechanical hazard
Mekanisk påvirkning
Mechanischer Einfluss



3123X

	RESULT	LEVEL 1
ABRASION RESISTANCE SLITAGE ABRIEBFESTIGKEIT	2	(max 4)
CUT RESISTANCE SKÆREFASTHED SCHNITTFESTIGKEIT	1	(max 5)
TEAR RESISTANCE RIVSTYRKE WEITERREISSFESTIGKEIT	1	(max 4)
PUNCTURE RESISTANCE PUNKTERING STICHFESTIGKEIT	1	(max 4)
TDM CUT RESISTANCE TDM SKÆREFASTHED TDM SCHNITTFESTIGKEIT	X	(A-F)

X = Test method appears not to be suitable for the glove design/material
X = Handsken anses ikke at beskytte mod denne risiko, derfor ikke testet
X = Der Handschuh gilt nicht als Schutz gegen dieses Risiko, daher nicht getestet



USER MANUAL
BLUESTAR PERFORMER III
Art.No. 6016562

AVAILABLE SIZES ACCORDING TO EN 420:2003+A1:2009
7, 8, 9, 10, 11

GLOVE DESCRIPTION
THIS GLOVE IS A PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT BELONGING TO THE CATEGORY II.

IT MEETS THE REQUIREMENT OF EU REGULATION 2016/425
Innocuousness, comfort, solidity.

IT HAS BEEN SUBJECT TO A CE TYPE EXAMINATION PERFORMED BY
CNC (02196)
Grosses garten str. 5
48529 Nordhorn
Germany

APPLICABLE STANDARDS
The glove meets the requirements of the standard
EN 420 "General requirements for work glove". Dexterity: 5.

PROTECTION LIMIT
The protection against risks or hazards which are not mentioned in this document are not warranted. The levels of performance mentioned are only valid for the palm of the glove. The levels of performance mentioned are only valid for new gloves, not washed, nor regenerated. These levels of performance are obtained from the test done according to conditions defined by the applicable standards.

THIS GLOVE SHALL NOT BE IN CONTACT WITH FIRE OR MOVING PARTS
Users should be warned that gloves should not be worn when risk of contact with fire or where there is a risk of entanglement by moving parts of machines.

STORAGE AND CLEANING NOTICE
Gloves should be ideally stored at 5-25 °C in dry, well-ventilated area in original packing. Prevent direct sunlight. Cleaning is not recommended.

LIMITATION OF USE / RISK
Gloves are intended to protect hands in working environment in accordance with EN 388:2016 and EN 420:2003+A1:2009. The user shall evaluate and determine risks based on intended application and use gloves only in intended application. Risk should be evaluated keeping in mind the protection levels and the harmonized standards on which gloves are tested. The described glove series have been evaluated by testing to EN 388:2016 and Regulation EU 2016/425.

OBSOLESCENCE / DISPOSAL
When stored as recommended will not suffer change in mechanical properties for up to five years from the date of manufacture. Service life cannot be specified and depends on the application and responsibility of user to ascertain suitability of the glove for its intended use.

GENERAL
None of the raw materials or processes used in the manufacture of these products is known to have any harmful effect on the wearer. Please note that the results of the tests should help in glove selection, however it must be understood that actual conditions of use cannot be simulated and it is the responsibility of the user, not the manufacturer to determine glove suitability to the intended use. Further information may be obtained from manufacturer.



BRUGSANVISNING
BLUESTAR PERFORMER III
Art.No. 6016562

STØRRELSER I HENHOLD TIL EN 420:2003+A1:2009
7, 8, 9, 10, 11

BESKRIVELSE AF HANDSKEN
DENNE HANDSKE ER ET PERSONLIGT VÆRNEMIDDEL TILHØRENDE KATEGORI II.

HANDSKEN ER I OVERENSSTEMMELSE MED EU REGULATIV 2016/425
Uskadelighed, komfort, holdbarhed.

HANDSKEN HAR VÆRET GENSTAND FOR EN CE TYPE GODKENDELSE UDFØRT AF
CNC (02196)
GROSSES GARTEN STR. 5
48529 NORDHORN
GERMANY

GÆLDENDE STANDARDER
Handskene opfylder kravene iht. standarden
EN 420 "Generelle krav til arbejdshandsker". Smidighed: 5.

BEGRÆNSET BESKYTTELSE
Beskyttelse mod risici eller farer, som ikke er nævnt i dette dokument er ikke berettiget. De angivne niveauer af ydeevne er kun gældende for håndfladen af handsken, og kun for nye handsker. Niveauer af ydeevne taget fra testen iht. de betingelser, som er defineret i standarden.

DENNE HANDSKE MÅ IKKE KOMME I KONTAKT MED ILD OG DREJENDE MASKINER
Brugeren skal være opmærksom på ikke at bruge denne handske i forbindelse med ild eller når der arbejdes med drejende maskiner, da der er fare for at den trækker hånden med når maskinen får fat.

OPBEVARING/VEDLIGEHOLDELSE
Handsker bør opbevares ved 5-25 °C i tørre, godt ventilerede omgivelser i original emballage. Undgå direkte sollys. Rengøring anbefales ikke.

BEGRÆNSNINGER I ANVENDELSE/RISIKO:
Handsker har til formål at beskytte hænder i et arbejdsmiljø i henhold til EN 388:2016 og EN 420:2003+A1:2009. Brugeren skal evaluere og vurdere risici baseret på den tilsigtede anvendelse og kun bruge handskerne til det, de er beregnede til. Risici bør vurderes på baggrund af de beskyttelsesniveauer og harmoniserede standarder, som handskerne er testet i. Den beskrevne handskeserie er blevet bedømt i overensstemmelse med EN 388:2016 og EU-forordningen 2016/425.

FORÆLDELSE/BORTSKAFFELSE:
Hvis handskerne opbevares som anbefalet, vil de mekaniske egenskaber ikke forandres i op til fem år fra produktionsdatoen. Levetiden kan ikke fastsættes, da den afhænger af anvendelsen og brugerens ansvar, at vurdere, om handskerne er egnede til pågældende arbejdsopgave. Yderligere information kan hentes fra producenten.

GENERELT:
Ingen af råmaterialerne eller processerne, der er anvendt til fremstilling af disse produkter, har vist sig at have nogen skadelig virkning på brugeren. Bemærk, at resultatet af prøverne bør være en hjælp ved udvælgelsen af handsker. Det skal dog forstås, at faktiske arbejdsbetingelser ikke kan simuleres. Det er slutbrugeren og ikke producentens ansvar, at vurdere, om handskerne er egnede til pågældende arbejdsopgave. Yderligere information kan hentes fra producenten.



GEBRAUCHSANLEITUNG
BLUESTAR PERFORMER III
Art.No. 6016562

GRÖSSEN NACH EN 420:2003+A1:2009
7, 8, 9, 10, 11

BESCHREIBUNG DER HANDSCHUHE
DIESE HANDSCHUHE SIND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG UND WERDEN IN KATEGORIE II EINGEORDNET.

DIE HANDSCHUHE SIND GEMÄSS VERORDNUNG EU REGULATIV 2016/425
Unschädlichkeit, Komfort, Haltbarkeit.

PRÜFSTELLE DER CE TYP PRÜFUNG
CNC (02196)
Grosses garten str. 5
48529 Nordhorn
Germany

GELTENDE STANDARDS
Die Handschuhe treffen die Anforderungen gemäß Standard
EN 420 "Allgemeine Anforderungen für Handschuhe". Anpassung: 5.

BEGRENZTER SCHUTZ
Schutz gegen Risiken oder Gefahren, die nicht in diesem Dokument genannt sind, sind nicht berechtigt. Die angegebenen Niveaus der Leistungsfähigkeiten, gelten nur für die Handfläche der Handschuhe – und nur für neue/ungebrauchte Handschuhe. Die Niveaus der Leistungsfähigkeit sind aus dem Test genommen, bezüglich die Bedingungen, die im Standard definiert sind.

DIESER HANDSCHUH DARF NICHT IN KONTAKT MIT FEUER ODER DREHENDE TEILE
Der Benutzer soll darauf aufmerksam sein den Handschuh nicht in Verbindung mit Feuer zu benutzen oder bei drehenden Teilen, das Risiko besteht, dass die Hände mit in der Maschine gezogen werden.

AUFBEWAHRUNG/WARTUNG
Handschuhe sollen idealerweise bei 5-25 °C und vor direktem Sonnenlicht geschützt aufbewahrt werden. Eine Reinigung wird nicht empfohlen.

BEGRENZUNG IN ANWENDUNG / RISIKO:
Die Handschuhe eignen sich zum Schutz in einem Arbeitsumfeld gemäß EN 388:2016 und EN 420:2003+A1:2009. Der Benutzer soll Risiken mit Blick für die Schutzniveaus und harmonisierten Standards bewerten, nachdem die Handschuhe geprüft wurden. Der Benutzer soll Risiken mit Blick für die Schutzniveaus und harmonisierten Standards bewerten, nachdem die Handschuhe geprüft wurden. Der beschriebene Handschuh ist anhand Prüfungen gemäß EN 388:2016 und EU-Verordnung 2016/425.

VERALTERUNG / ENTSORGUNG:
Bei Sachgemäßer Lagerung werden die mechanischen Eigenschaften sich für bis zu fünf Jahren ab Herstellungsdatum nicht verändern. Die Lebenszeit kann nicht spezifiziert werden und hängt von der Anwendung und Verantwortung des Benutzers an, die beabsichtigte Anwendung zu sichern.

ALLGEMEIN:
Keine der bei der Herstellung dieser Produkte verwendeten Materialien oder Verfahren sind als schädlich für den Träger bekannt. Bitte beachten Sie, dass die Testergebnisse bei der Handschuhwahl helfen sollen. Jedoch muss es klar sein, dass die tatsächlichen Anwendungsbedingungen nicht simuliert werden können. Es ist die Verantwortung des Endbenutzers und nicht des Herstellers, die Eignung des Handschuhs für den beabsichtigten Gebrauch zu bestimmen. Weitere Informationen können bei dem Hersteller erhalten werden.