

Ny

3M™ Turboåndedrætsværn, startsæt, PF2-619E

EAN / UPC: 00068060857828, 3M short ID: PF2-619E,
3M varenummer: 7100335897, Dit varenummer Administrer



Standard | **Ikke på lager**

Forventet leveringsdato 2 Dage

- **ROBUST OG HOLDBAR:** Designet til krævende arbejdsmiljøer til en overkommelig pris
- **KAN TILPASSES:** Kompatibel med en bred vifte af 3M hoveddele, masker, filtre og tilbehør til skræddersyet beskyttelse
- **DESIGNET TIL AT VÆRE NEM AT BRUGE:** Integreret batteri og enkel betjening med én knap. Kan serviceres af et 3M godkendt servicecenter
- **FLEKSIBEL:** Fås i standardenheder og praktiske sæt til at imødekomme en række brugskrav

Specifikationer

* Mindste salgbare enhed

Detaljer

Anbefalet anvendelse	Generel vedligeholdelse Vedligeholdelse af anlæg Samling
Batteritype	Turboenhed: Litium-ion
Beskyttelsestype	Åndedrætsværn
Bæltetype	komfort

Holdbarhed	1095 Dage
Hovedudstyrstype	Intet hovedudstyr inkluderet
Mindste salgbare enhed*	stk.
Monteringstype	Bæltemonteret
Mærke	3M™
Patron eller filter inkluderet	Ja
Patron- eller filtertype	P
Produkttype	PAPR-kit
Størrelse	Standard

Dimensioner og klassifikationer

kasse Bredde	218 mm
kasse Bruttovægt	2,483 kg
kasse Højde	173 mm
kasse Længde	326 mm
kasse Volumen	12.294,764 cm ³
stk. Bruttovægt*	2,483 kg
stk. Volumen*	12.294,764 cm ³
ECCN nummer	
Toldkode	9020009099

Emballage og id

Primære afsendelseslokation	JUECHEN, Nrth Rhine Westfalia
Ansvarsfraskrivelse omkring oprindelsesland	Dette er for at informere dig om, at oprindelseslandet for den eller de viste produkter er som følger. Bemærk, at dette er den ikke-præferentielle oprindelse, der anvendes til at bestemme gældende told, kvoter og korrekt oprindelsesmærkning. Denne oprindelse indikerer ikke, at præferenceoprindelse er blevet tildelt varerne for at gøre det muligt at påberåbe sig præferencetoldsatser i henhold til frihandelsaftaler, toldprocedurer eller andre programmer, der kræver specifikke støtteberettigelseskriterier, hvilket kan resultere i et andet oprindelsesland end angivet. Disse bestemmelser er specifikke for 3M ID.
EAN - Afsender (kasse)	50068060857823
EAN - konsument (stk.)*	00068060857828
Oprindelsesland	United Kingdom
pr. kasse	1 stk.

Luftfragt er muligt	Ja
Tøris-forsendelse påkrævet	Nej

Detaljer

- **ROBUST OG HOLDBAR:** Designet til krævende arbejdsmiljøer til en overkommelig pris
- **KAN TILPASSES:** Kompatibel med en bred vifte af 3M hoveddele, masker, filtre og tilbehør til skræddersyet beskyttelse
- **DESIGNET TIL AT VÆRE NEM AT BRUGE:** Integreret batteri og enkel betjening med én knap. Kan serviceres af et 3M godkendt servicecenter
- **FLEKSIBEL:** Fås i standardenheder og praktiske sæt til at imødekomme en række brugskrav

3M™ Turboåndedrætsværn i PF2-600E-serien er bygget til ekstremt krævende brug og giver robust og pålidelig åndedrætsbeskyttelse til arbejdere i industrielle miljøer. De fås i standardenheder og i en række praktiske sæt og giver fleksible løsninger til forskellige industrielle behov.

3M™ Turboåndedrætsværn i PF2-600E-serien er designet til at give holdbar og pålidelig åndedrætsbeskyttelse i krævende arbejdsmiljøer. Disse åndedrætsværn er bygget til at modstå belastningen ved ekstremt krævende brug og er velegnede til industrier, hvor holdbarhed og ydeevne er et krav. 3M™ Turboåndedrætsværn i PF2-600E-serien har et integreret batteri og forbedret luftstrømssystem sammenlignet med PF-600E+. 3M™ Turboåndedrætsværn i PF2-600E-serien er designet med øje for brugerkomfort og sikkerhed og er kompatibelt med en bred vifte af 3M hoveddele, masker, filtre og tilbehør, hvilket giver mulighed for tilpasning til specifikke jobkrav. Produktet er designet til at være nemt at bruge og har en enkel trykknappbetjening. 3M™ Turboåndedrætsværn i PF2-600E-serien har et OLED-display, der viser batteristatus og status for isætning af partikelfilter under brug og viser desuden en serviceindikator, der advarer, hvis der opstår en fejltilstand. Hørbare og visuelle alarmer advarer også brugeren om lavt batteriniveau, eller hvis luftgennemstrømningen falder til under målluftgennemstrømningen. 3M™ Turboåndedrætsværn i PF2-600E-serien er designet til at være kompatibelt med hætter og hovedbeskyttere i 3M™ Versaflo™ S-serien, inklusive muligheder med sikkerhedshjelm i hætten, visirer og hjelme i 3M™ Versaflo™ M-serien, 3M™ Genanvendeligt åndedrætsværn FF-300, 3M™ Genanvendeligt åndedrætsværn FF-600 og udvalget af filtre i 3M™ DT-serien. Enheden har en IP 63-klassificering, når den er tændt med filtre og luftslange monteret, IP 65-klassificering, når den er slukket med filtre og luftslange monteret, og IP 67 med rengøringspropper monteret. Det betyder, at enheden kan rengøres ved afskylning under bruser, når den er tændt, og nedsænkes i vand til rengøring, når rengøringspropperne er monteret. PF2-600E-serien, der fås i både standardenheder og praktiske sæt, tilbyder fleksibilitet, der passer til forskellige brugskrav. Uanset om du har brug for en komplet løsning til åndedrætsbeskyttelse eller individuelle komponenter til at integrere med eksisterende udstyr, giver 3M™ Turboåndedrætsværn i PF2-600E-serien beskyttelse i udfordrende miljøer.