

WHE00079

DA



TEKNISKE SPECIFIKATIONER



MATERIALE

UDVENDIG SKAL:
HD Polypropylen

INDVENDIG SKAL:
HD Ekspanderet Polystyren

PANDEBÅND:
Blødt polyamid Nylon



STANDARD

EN 12492



DRIFTSTEMPERATUR

-20°C / +35°C



VÆGT

480 g



KATEGORI

II

| | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ○ WHE00079-201 WHITE | ● WHE00079-202 YELLOW | ● WHE00079-203 ORANGE |
| ● WHE00079-204 RED | ● WHE00079-210 BLACK | ● WHE00079-214 PINK |



STØRRELSE

Universel justering
fra 52 til 63 cm

TEKNOLOGIER



HD POLYPROPYLEN UDVENDIG SKAL

Let udvendig skal med eksponentiel bedre ydelse. Fremragende stødabsorption, især ved lavere temperaturer (-30 °C). Modstår gulning og forringelse.



D-CORE TEKNOLOGI

Hjelmens indre skal har en indvendig del med optimeret lav densitet til beskyttelse mod stød fra oven.



HD-KRONEBESKYTTELSE

Holdbar komponent i den indvendige skal med høj densitet, der giver stærkere støddæmpning fra siden, beskyttelse af den indre del, og nem rengøring.



KLIK-PÅ SYSTEM

Patenteret fastgørelsessystem til indvendig polstring, der forbedrer polstringens holdbarhed, udskiftning og fjernelse.



DRY+

Avanceret kompositstof integreret med Hydrocool® fugtopsugende teknologi og usædvanligt bløde tekstiler for øget brugerkomfort. Med deodoriserende behandling med sølvioner.



JUSTERENDE PASFORMSSYSTEM

Et størrelsesjusteringssystem, der integrerer tre komponenter til en komfort hele dagen lang. En ny indstillingsknap med dobbelt diameter muliggør lettere justering af størrelsen. Ergonomiske sidevinger sikrer en hurtig og sikker pasform for bagsiden af hovedet. Det patenterede selvjusterende hængsel er den nyeste, selvjusterende pasformsteknologi, der bevæger sig, når du bevæger dig.



VENTILATIONSKANALER

Hjelmens er designet med 8 luftindtag, der maksimerer intern luftgennemstrømning gennem udstrømningskanaler, der giver enestående åndbarhed.



AVANCERET HAGEREM

Ny hagerem i øko-læder designet med nye justeringspunkter bagpå for en mere tilpasset pasform. Der er plads til større størrelser og hageremmen kan tilpasses brug af ørekopper. Farvekodede låsemekanismer angiver, hvilken EN-standard hageremmen opfylder.



MELLEMLADE TIL SIDEJUSTERING

Reguleringspunkt i siden på hageremmen til justering og placering af hjelmen for en mere skræddersyet pasform.



RING TIL SELEKROG

Udstyret med en fastgørelsessøjle på hageremmen. Designet til at muliggøre sikker fastgørelse af hjelmen til selen eller andre genstande.



HUL FORAN TIL TILBEHØR

Fastgørelsespunkt foran til avanceret tilpasning og nem tilkobling af tilbehør såsom badgeholdere og pandelygter. Inkluderer dæksel til beskyttelse mod snavs.



UDSKIFTELIGE LYGTECLIPS

Hjelm designet med 4 aftagelige udvendige lygteclips i nylon. Kompatibel med KASK-pandelygter og lygter til industriel brug med elastikbånd.

**HÆGTER TIL ØREPROP**

Hjelm er udstyret med lygteclips designet med sikre holdere til ørepropper, der giver nem adgang.

**HI-VIZ NAMEPLATE**

Designed with a high visibility nameplate for easy identification on the back of the helmet.

**FASTGØRELSESÅBNINGER TIL ØREKOP**

Hjelm designet med standard 30mm EURO-åbninger til fastgørelse af KASK-ørepropper.

**LET KLIK**

Designet med integrerede åbninger til øjen- og ansigtsbeskyttelse.

YDELSER

| | | | | |
|--|----------|----------------------|-------------------------------|----------|
| Beskyttelse mod stød fra oven | K | 5 Kg from 2 m 100 J | Hakestrøpsmodstand > 50 Kg | K |
| Beskyttelse mod side- front- og bagstød | K | 5 Kg from 0,5 m 25 J | Retention system effektivitet | K |
| Beskyttelse mod gennemtrængning af genstande | K | 3 Kg from 1 m 30 J | Ventilation | K |

K EN 12492 standardkrav

YDERLIGERE INFORMATIONER**GARANTI**

3 år startende fra produktets indkøbsdato.

3 **10**
YEARS GUARANTEE YEARS SHELF LIFE

HOLDBARHED

10 år startende fra fremstillingsdatoen (der er trykt på en etiket der er klæbet ind i hjelmen). Kontroller hjelmen regelmæssigt for eventuelle skader! Snit, slibning forvrængning eller farveændringer udgør vigtige elementer for at tjekke hjelmens tilstand.

RENGØRING

Rengør hjelmen udelukkende med vand, neutral Ph sæbe og en blød ren klud. Den indvendige polstring må udelukkende vaskes ved hånden med koldt vand eller i vaskemaskinen (30 °C maks. - 85 °F maks.). Undgå at anvende kemiske rengørings- eller opløsningsmidler.

OPBEVARING

Når hjelmen ikke er i brug skal den opbevares altid beskyttet mod direkte solstråler eller andre varmekilder.

ANVENDELSE AF KLÆBEMIDLER

Hvis det ikke er i overensstemmelse med producentens angivne specifikationer, bør du ikke anvende lim, opløsningsmidler, selvklæbende klistermærker og maling. Enhver uautoriseret ændring eller indgreb kan nedsætte dens beskyttende effekt.

SIKKERHEDSTILBEHØR

WVI00007
ZEN VISIR



WVI00008
ZEN FF VISIR



WVI00009/10
ZEN MM/PM VISIR



WVI00014
ARC FLASH 1



WVI00015
ARC FLASH 2



WHP00004/5/6
ØREMUFFER



WAC00013/25
NAKKEBESKYTTELSE



WAC00032/33
NAKKEBESKYTTELSE RW



WAC00036/37
SOLSKÆRM



WPA00009
MERINO CAP

DISCOVER MORE

SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION