

6803021 OK TRIACT-LOCK KARABINER

BESCHREIBUNG

- Die ovale symmetrische Form ermöglicht es, Geräte wie Seilrollen, Seilklemmen und mitlaufende Auffanggeräte optimal zu positionieren.
- Der leichte Aluminiumkarabiner reduziert das Gewicht der vom Höhenarbeiter zu transportierenden Ausrüstung.
- Kann mit dem CAPTIV-Positionierungsbügel kombiniert werden, um die Belastung des Karabiners in der Längsachse zu favorisieren, zu gewährleisten, dass Karabiner und Gerät eine feste Einheit bilden und das Risiko zu reduzieren, dass sich der Karabiner verdreht.
- Erleichtert das Handling:
 - Die kantenfreie Oberfläche an der Innenseite erleichtert das Drehen des Karabiners.
 - Das Keylock-System verhindert, dass sich der Karabiner verhakt.
- H-Profil:
 - Gewährleistet ein optimales Verhältnis Bruchlast/Gewichtseinsparung.
 - Schützt die Markierung vor Abrieb.



- Verfügbar mit drei Verriegelungssystemen:
 - TRIACT-LOCK: automatische Verriegelung mit 3-Wege-Öffnung.
 - BALL-LOCK: automatische Verriegelung mit 3-Wege-Öffnung und Verriegelungsanzeige.
 - SCREW-LOCK: manueller Schraubverschluss mit rotem Indikator, der sichtbar ist, solange der Karabiner nicht verriegelt ist.
- Ebenfalls in schwarzer Ausführung verfügbar (Versionen TRIACT-LOCK und SCREW-LOCK)

SPEZIFIKATIONEN

- Material: Aluminium
- Zertifizierung(en): CE EN 362, EAC

VERWEIS

Verweis	M33A TL	M33A BL	M33A SL	M33A TLN	M33A SLN
Gewicht	75 g	75 g	70 g	75 g	70 g
Verriegelungssystem	TRIACT-LOCK	BALL-LOCK	SCREW-LOCK	TRIACT-LOCK	SCREW-LOCK
Farbe(n)	grau	grau	grau	schwarz	schwarz
Bruchlast längs	25 kN	25 kN	25 kN	25 kN	25 kN
Bruchlast quer	8 kN	8 kN	8 kN	8 kN	8 kN
Bruchlast Schnapper offen	7 kN	7 kN	7 kN	7 kN	7 kN
Öffnung	22 mm	23 mm	22 mm	22 mm	22 mm
Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
Verpackung	1	1	1	1	1