

# Foam 22



|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRODUKTTYPE</b> | Alkalisk skumrengøringsmiddel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>ANVENDELSE</b>  | Foam 22 er et stærkt alkalisk skumrengøringsmiddel, som er udviklet til rengøring af røgovne og kan desuden med fordel anvendes til allround rengøring (vægge, produktionsudstyr m.m.) i fødevareindustrien.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>EGENSKABER</b>  | <p>Foam 22 har ud over en generel god rengøringseffekt, en unik evne til at fjerne sorte belægninger og fastbrændt smuds, såsom protein, fedt, kulhydrater og sod. Indeholder ikke EDTA.</p> <p>Bør ikke anvendes på aluminium eller andre ikke-alkalibestandige overflader. Ved tvivl, kontakt din Novadan konsulent.</p> <p>Produktet vil også kunne finde anvendelse uden for de nævnte industrier/applikationer, hvilket aftales med Novadan konsulenten.</p> |
| <b>OPBEVARING</b>  | <p>Opbevares adskilt fra levnedsmidler, foder, gødningsstoffer og andre følsomme materialer. Opbevares beskyttet mod syrer.</p> <p>Opbevaring: <math>-15^{\circ}\text{C} \rightarrow 30^{\circ}\text{C}</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>GODKENDELSE</b> | Produktet overholder de generelle krav i fødevarelovgivningen til produkter, der anvendes i fødevareproducerende virksomheder. Det betyder at produktet ved normal anvendelse og dosering eller under forudsigelige forhold, ikke afgiver bestanddele til fødevarer i et omfang, der kan frembyde fare for menneskers sundhed.                                                                                                                                    |
| <b>SIKKERHED</b>   | Se venligst sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse.<br>Kun til erhversmæssig brug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## BRUGSANVISNING OG DOSERING

Overflader:  
Dosering. 2-5%.  
Temperatur: 5-60°C.  
Ved højt proteinindhold, må temperaturen ikke være over 40°C.  
Kontaktid: 5-20 min  
Lad ikke skummet tørre ind.

Røgovne:  
Dosering. 2-5%.  
Temperatur: 5-95°C.\*  
Kontaktid: 5-20 min  
Lad ikke skummet tørre ind.  
\*Ved anvendelse i røgovne tåler Foam 22 opvarmning op til 95°C, såfremt opvarmningen sker ved høj luftfugtighed.

## PRODUKTDATA

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Farve             | Klar Brunlig.           |
| Tilstandsform     | Væske.                  |
| Lugt              | Ingen data registreret. |
| Vægtfylde         | ~ 1,25 kg/l             |
| pH koncentrat     | > 13                    |
| pH brugsopløsning | 12,5                    |

## TITRERING

Afmål 10 ml af brugsopløsningen.  
Tilsæt 3-4 dråber Phenolphthalein.  
Titrer med 0,1 N HCl til farveløs.  
Koncentration = Forbrugt ml HCl x faktor  
Faktor (w/w %): 0,16  
(v/v %): 0,13