TEGERA®





TEGERA® PRO 9121

Saiba mais

PARA UMA EXCELENTE ADERÊNCIA E RESISTÊNCIA A CORTES

Esta luva de couro sintético tem uma excelente combinação de dois dos materiais principais do mundo. Microthan+ ® com padrão diamantado de aderência, para a melhor aderência e durabilidade e Kevlar®, com o nível de resistência de corte C. Tem um fecho velcro para um encaixe mais seguro; as costuras reforçadas são outra característica desta luva versátil.

PROPRIEDADES

- Duráveis
- Extra confortáveis
- Boa sensibilidade nas pontas dos dedos
- Ajuste perfeito
- Flexíveis
- Excelente aderência

CARACTERÍSTICAS

- Forma ergonómica
- Detalhes especialmente concebidos
- Sem crómio
- Refletor
- Costuras reforçadas
- Proteção contra cortes apenas na palma
- Dedo indicador reforçado
- Pontas dos dedos reforçadas
- Dedos pré-curvados
- Polegar especialmente concebido

MicroThan®+

Todos os valores para o produto especificado são indicados sem tolerâncias e podem variar em relação ao valor real para produtos individuais. Reservamo-nos o direito de modificar ou atualizar as informações neste documento sem aviso prévio.

PREVINE O RISCO DE

alergia ao crómio, cortes, lesões provocadas por substâncias abrasivas, bolhas, escoriações, arranhões, lacerações, contacto com sujidade, secagem, asperezas

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO

ambientes com risco de corte, ambientes escuros, ambientes secos, ambientes húmidos, ambientes ligeiramente oleosos e gordurosos, ambientes sujos, ambientes escorregadios

ÁREA PRIMÁRIA DE USO

montagem de precisão, instalação, preparação do solo, trabalho de armazém, trabalho em aeroporto, indústria do papel

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS DE USO

Manipulação ligeira

ESPECIFICAÇÃO

TIPO **Luvas de trabalho polivalentes, Luvas de montagem , Luvas resistentes ao corte, Luvas para trabalhos pesados**
CATEGORIA **Cat. II**
COLEÇÃO **Pro**
MATERIAL DA PALMA **Microthan® +**
MATERIAL DA PARTE SUPERIOR **Poliéster**
FORRO **Meio forro**
MATERIAL DO FORRO **KEVLAR® fiber**
COMPRIMENTO **207-243 mm**
DESTREZA **5**
DESIGN DE ADERÊNCIA **Aderência diamante elevado**
COR **Preto, Cinzento, Amarelo**
PARES POR: LOTES/EMBALAGEM **6/60**
TIPOS DE EMBALAGEM **Gancho com etiqueta**
MÉTODO DE FECHO **Fecho de tiras aderentes**
RESISTÊNCIA A CORTES (EN ISO 13997) **Proteção a corte nível C**
RESISTÊNCIA A CORTES (EN ISO 13997) TDM: **12.2 N**
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS INTERIORES **Para-aramida**
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS EXTERIORES **Poliuretano, Nylon, Poliéster**

CONFORMIDADE

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

Informação/UIS

EN 388:2016
1X31C

EN 420:2003
+A1:2009

CARACTERÍSTICAS

Respirável

Proteção contra cortes

TAMANHO	N.º ART	EAN
6	9121-6	7392626020887
7	9121-7	7392626020894
8	9121-8	7392626020900
9	9121-9	7392626020917
10	9121-10	7392626020924
11	9121-11	7392626020931

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Todos os valores para o produto especificado são indicados sem tolerâncias e podem variar em relação ao valor real para produtos individuais. Reservamo-nos o direito de modificar ou atualizar as informações neste documento sem aviso prévio.