



AQUATHAN®



Thinsulate
INSULATION

TEGERA® 7797

Læderhandske, vinterforet, 0,7-0,9 mm gedeskind i topkvalitet, neopren, Thinsulate™ 150g, Cat. II, sort, forstærkede fingre og tommelfingre, vandtæt, Velcro®, til allround-arbejde

FORKLARING

Højt kvalitetsniveau af beskyttelse, god fingerspidsfølelse, ekstra smidig, slidstærk, godt greb, meget god pasform, ekstra komfortabel, varm

SPECIFIKATION

HANDSKETYPE Kuldebeskyttende handsker

KATEGORI Cat. II

STØRRELSER (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12

KOLLEKTION DYNAMIC STRENGTH

MATERIALE I HÅNDFLADE Gedeskind i topkvalitet

TYKKELSE I HÅNDFLADE 0,7-0,9 mm

MATERIALE I OVERDEL Neopren, Gedeskind i topkvalitet

FOR Vinterforet

FORINGSMATERIALE Thinsulate™ 150g

CLO FOR 2,8 m²·K/W

FINGERSPIDES NIVEAU 5

MANCHETMATERIALE Tekstil

LUKNING Velcro®

FARVE Sort

PAR PR.BUNDT/KARTON 3/36

DISPLAY Krog med mærkat

SPECIFIKATION UDVENDIGT MATERIALE Læder, elastan, polyester, naturlig latex

SPECIFIKATION MELLEMMATERIALE Polyethylen

SPECIFIKATION INDVENDIGT MATERIALE Polyester

1(3)

TEGERA® 7797

EKSTRA FUNKTIONER

Forstærket pegefinger, forstærkede fingerspidser, forstærket tommelfinger, forbøjede fingre, specialdesignet tommelfinger, vandtæt, modstandsdygtig over for fugt, refleks

MODVIRKER RISIKO FOR

Slidskader, vabler, hudafskrabninger, rivsår, kontakt med væske, kontakt med fugt, kontakt med kulde

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Kolde miljøer, våde miljøer, fugtige miljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Maskinoperatør, byggearbejde, tømrerarbejde, VVS-installationsarbejde, anlægsarbejde, jordarbejde, betonarbejde, transportarbejde, maskinførerarbejde, lagerarbejde, lufthavnsarbejde, træindustriarbejde, skovarbejde, landbrugsarbejde, havearbejde, vedligeholdelsesarbejde, fiskeri, jagt, saneringsarbejde, renholdningsarbejde

PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER

Automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

ARBEJDSSTYPE

Medium anvendelse

2(3)

CE Cat. II



EN 388:2016
XXXXX



EN 511:2006
XXX



TEGERA® 7797

EC-TYPE UNDERSØGELSE

Notified Body: 0321 SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

BESKRIVELSE AF OPFYLDELSE AF KRAV

EN 420:2003 + A1 2009 Beskyttelseshandsker - generelle krav og prøvningsmetoder

EU 2016/425

EN 388:2016 Beskyttelseshandsker mod mekaniske risici

Egenskab	Opnået niveau	(Maks. ydeevne)
a) Slidstyrke (antal omdrejninger)	X	(4)
b) Snitbestandighed (indeks)	X	(5)
c) Rivebestandighed (Newton)	X	(4)
d) Stikbestandighed (Newton)	X	(4)
e) Skæremodstand EN ISO 13997 (N)	X	(F)
f) Slagdæmpning, EN 13594:2015		(P)

EN 388 – Afprøvning
(angiver de krav, der gælder for hvert sikkerhedsniveau).

Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau	1	2	3	4	5
a) Slidstyrke (antal omdrejninger)	100	500	2000	8000	
b) Snitbestandighed (indeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Rivebestandighed (Newton)	10	25	50	75	
d) Stikbestandighed (Newton)	20	60	100	150	

Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau	A	B	C	D	E	F
e) Skæremodstand, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau	P
f) Slagdæmpning, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ≤ 9 kN)

EN 511:2006 Beskyttelseshandsker mod kulde



CE Cat. II

EN 388:2016
XXXXX

EN 511:2006
XXX



Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2019-03-25

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com