


SMØREMIDLER OG SKÆREVÆSKER



Lube PTFE Spray Wet



PRODUKTTYPE

Indtrængende smøring

ANVENDELSE

Lube PTFE Spray Wet giver en indtrængende smøring med PTFE som effektivt formindsker friktion på de flader der behandles.

Lube PTFE Spray Wet giver også en langvarig beskyttelse mod fugt og korrosion. Produktet virker udmærket som slip-let-middel ved støbning af forskellige materialer. Kan også bruges til smøring af plastic, gummi, metal m. m.

PTFE er pulver der består af meget små kugler. Kuglerne udfylder mikroskopiske ujævnheder og danner en film der holder betydeligt længere end konventionelle smøremidler.

EGENSKABER

- Farveløst
- Temperaturområde: Max 250°C

OPBEVARING

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer på over 50°C. Skal overalt opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler og lignende. Opbevares ved stuetemperatur på et tørt og velventileret sted.

BRUGSANVISNING OG DOSERING

Ryst dåsen godt og applicer produktet. Trykbeholdere må ikke udsættes for temperaturer over +50°C.

PRODUKTDATA

Farve	Farveløs
Tilstandsform	Væske. Aerosol
Lugt	Petroleum
Vægtfylde	-
pH	-

READY TO USE PRODUKTER

Klar til brug