

WV100036



Visir af polykarbonat med ridsefast belægning og antidugbehandling. Gummiprofilen på den øverste kant beskytter i tilfælde af dryp, og den skærefaste kant sikrer maksimal komfort. Den ergonomiske og panoramiske form er kompatibel med overlappende korrigerende briller. Skruesæt til montering følger med visiret.

Kompatibel med KASK Superplasma-hjelmserien.

MONTERINGSDELE



TEKNISKE DETALJER



STANDARD
EN ISO 16321
EN 14458
CE

ANSI Z87.1



KATEGORI
II



FORBEDRET OPTISK YDEEVNE
1



MATERIALE
Polykarbonat



VÆGT
80 g



LÆNGDE
110 mm

TEKNOLOGIER



DUGFOREBYGGENDE

Udstyret med en dugforebyggende behandling for at øge brugerens udsyn under aktiviteter og under en lang række forhold.



SKÆREFAST KANT

Konstrueret med skærefast kant for forbedret komfort og sikkerhed.



DRYPFRI KONTUR FOROVEN

Gummikant beskytter øjnene mod væske og snavs, der kan trænge ind i visiret.



PANORAMISK LINSE

Vidvinkellinse for optimal beskyttelse og sigtbarhed



KOMPATIBEL MED BRILLER

Konstrueret til brug over korrektionsbriller.



SLAGSTYRKE MOD EKSTREME TEMPERATURER

Konstrueret til at modstå sammenstød ved ekstreme temperaturer for brug i en lang række omgivelser.



MODSTANDSDYGTIGHED OVER FOR SLID OG RIDSER

Linsebehandling designet med beskyttelse mod slid og ridser eller øget holdbarhed og synsklarhed.

CE MÆRKNINGER

KODE	FARVE	MÆRKNING
WV100036-500	CLEAR	CE EN14458:2018 KASK V2 PLUS MM/YY = BT 2C-1,2 -30°C+50°C KASK UL1,2 DT 1 -5°C+55°C K N CH 7 16321 KASK DT 1-M -5°C+55°C
WV100036-510	SMOKE	CE EN14458:2018 KASK V2 PLUS MM/YY = BT 5-1,4 -30°C+50°C KASK GL1 DT 1 -5°C+55°C K N CH 7 16321 KASK DT 1-M -5°C+55°C
WV100036-520	SILVER MIRROR	CE EN14458:2018 KASK V2 PLUS MM/YY = BT 5-2,5 -30°C+50°C KASK G2 DT 1 -5°C+55°C K N CH 7 16321 KASK DT 1-M -5°C+55°C

ANSI MÆRKNINGER

KODE	FARVE	MÆRKNING
WV100036-500	CLEAR	ANSI Z87 + U6 X D3
WV100036-510	SMOKE	ANSI Z87 + U6 L1.5 X D3
WV100036-520	SILVER MIRROR	ANSI Z87 + U6 L2.5 X D3

YDERLIGERE INFORMATION

GARANTI
3 år fra købsdatoen.

LIVSLÆNGDE
10 år fra fremstillingsdatoen. Levetiden afhænger af forskellige faktorer, der kan forårsage forringelse, såsom pludselige temperaturændringer, mængden af eksponering for direkte sollys og intensiteten af brugen. Ændret udsyn og ridser er tegn på, at det er nødvendigt at tjekke, om visiret er forringet.

RENGØRING
Rengør kun med vand og mild sæbe. Lad det lufttørre. Brug ikke kemiske rengøringsmidler, opløsningsmidler eller benzinpulver, da de er for aggressive og kan nedsætte visirets strukturelle modstanddygtighed.

3
YEARS
GUARANTEE

10
YEARS
LIFE SPAN



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION