

Snitbeskyttelse

Trykt den 09-06-2017

Handskemateriale

- I/T (Belægning)
- Rustfrit stål (Formateriale)
- Lycra® (Formateriale)
- Kevlar® (Formateriale)

Mulige skadelige ingredienserSensibilisatorer

- Ingen sensibilisatorer

Kun et meget lille antal brugere er muligvis overfølsomme over for denne ingrediens i handsken og vil evt. udvikle irritation og/eller allergisk reaktion ved kontakt.

REACH-forordning 1907/2006

Du kan få flere oplysninger ved at læse REACH-erklæring på Ansell's websted

Egenskaber

- Enestående snitbestandighed
- Fremragende komfort

EN-testdata

	a	b	c	d	e	f
EN388:2003	1	5	4	X		
EN388:2016	1	X	4	X	C	

Antændelighed:

Performance level X (test not applicable)

Bestandighed ved varmekontakt:

Ydeevne 1 Kontakttemperatur 100° C >15s

Bestandighed ved konvektionsvarme:

Performance level X (test not applicable)

Bestandighed ved strålingsvarme:

Performance level X (test not applicable)

Bestandighed ved små sprøjt af smeltet metal:

Performance level X (test not applicable)

Bestandighed ved større mængder smeltet metal:

Ydeevne X (test not applicable)

Overholdelse af europæiske standarder

Handskerne overholder kravene i det europæiske direktiv 89/686/EØF og de europæiske standarder EN 420:2003 + A1:2009 og EN 388:2003, EN 407:2004

De er kategoriseret i "Komplikeret konstruktion" (= beskyttelse mod dødelige risici).

EC-typeafprøvningsattest og EC-kvalitetskontrol for det færdige produkt fra

CENTEXBEL (0493)
Technologiepark 7
B-9052 Zwijnaarde

Anvendelse – brugsbegrænsninger

Håndbeskyttelse (hovedsageligt snit)

Må ikke bruges ved flammer

Må ikke bruges ved svære snit

Må ikke bruges nær blade, der bevæger sig eller er savtakkede

Handskene er ikke væsketæt og må derfor ikke bruges i

forbindelse med kemikalier

Handskene har ikke punkteringsstyrke

Opbevaring

Må ikke udsættes for ozonkilder eller åben ild.

Må ikke udsættes for direkte sollys, skal opbevares på et køligt, tørt sted.

Hands kekons truktion	Måler	Formateriale	Belægning	Manchet- modeller	Farve	EN-str.	Længde mm	Pakning
Strikket	13	Rustfrit stål Lycra® Kevlar®	I/T	Ribkant	Gul og blå	7, 8, 9, 10	220 - 280	12 par i en pose, 12 poser i en karton

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu