



## Tekniske data:

Varenummer.: 10 347 xxxx..... CEJN åndedrætskobling



### Beskrivelse:

| Sikkerhedskoblinger | Varenummer  | Tilslutning    |
|---------------------|-------------|----------------|
| Slangetilslutning   | 10 347 1004 | 10.0 mm (3/8") |
| Udvendigt gevind    | 10 347 1254 | G 3/8"         |
| Indvendigt gevind   | 10 347 1204 | G 3/8"         |

| Sikkerhedsnipler  | Varenummer  | Tilslutning    |
|-------------------|-------------|----------------|
| Slangetilslutning | 10 347 6004 | 10.0 mm (3/8") |
| Udvendigt gevind  | 10 347 6254 | G 3/8"         |
| Indvendigt gevind | 10 347 6204 | G 3/8"         |

### Tekniske data

Nominel flow diameter: 6.2 mm (1/4")

Luftgennemstrømning: 1100 l/min (38.8 CFM)

Maks arbejdsdruk: 35 bar (507 PSI)

Min. Sprængtryk: 140 bar (2030 PSI)

Temperaturområde: -30°C — +100°C (-22°F — +212°F)

Koblingsmateriale: Forniklet messing

Nippelmateriale: Forniklet messing

Pakningsmateriale: NBR

#### CEJN Danmark ApS

Postadresse/Postal address  
Gydevang 39-41  
DK-3450 Allerød

Telefon/Telephone  
4582 5730

CVR. nr/Vat No.  
2028 4609

Bank/Bankers  
Handelsbanken

www.cejn.dk  
info.denmark@cejn.com

Vores moderselskab,  
**CEJN AB**  
er kvalitets-certificeret  
ifølge  
**ISO 9001:og  
14001**