



Faktor



PRODUKTTYPE

Selvseparerende lavaromatisk affedtningmiddel.

ANVENDELSE

Bruges i alle typer delevaskere samt til at fjerne asfalt, olie og snavs på biler, anlægsmaskiner o.l. Benyttes også som motorvask og til nedvaskning af elektrisk udstyr som elektromotorer, generatorer, tavler o.l. da den ikke er elektrisk ledende indtil 25000 volt. Benyttes også til rengøring af valser, duge og plader i trykkerimaskiner.

EGENSKABER

- Opløser olie og fedt uden at skade metal, plast eller malede flader.
- Er emulgerende og kan derfor spules af med vand.
- Opløser farverester.
- Skader ikke plast eller metaller.
- Enkelte gummityper tåler ikke permanent kontakt med FAKTOR, bl.a. natur- (NR), Styrene Butadiene- (SBR), butyl-, EDPM- og siliconegummi.

OPBEVARING

Opbevares i tætlukket originalemballage og på et godt ventileret sted. Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer. Holdes væk fra varme, gnister og åben ild. Opbe-

vares frostfrit. Opbevaringstemperatur: 0-35 °C. Holdbarhed: 36 måneder.

BRUGSANVISNING OG DOSERING

Affedtning: Bruges i koncentrat i bad eller i lavtrykssprøjte.
Grafisk industri: Hældes eller sprøjtes over valsen som derefter køres ren. På duge og plader bruges en fugtig klud.

PRODUKTDATA

Farve	Farveløst
Tilstandsform	Væske
Lugt	Karakteristisk
Vægtfylde	0,8 kg/l.
pH	-

READY TO USE PRODUKTER

Klar til brug

