

6820184 PETZL AXIS

SPEZIFIKATIONEN

- Durchmesser: 11 mm
- Material: Polyester, Nylon
- Zertifizierung(en): CE EN 1891 type A, EAC, NFPA 1983 Technical Use
- Gewicht pro Meter: 82 g
- Bruchlast mit vernähter Endverbindung: 22 kN
- Fangstoß (mit Sturzfaktor 0,3): 5,2 kN
- Stürze mit Sturzfaktor 1: 12
- Konstruktion: 32-fach hohlgeflochten
- Mantelanteil: 41 %
- Statische Dehnung: 3 %



VERWEIS

VERWEIS	R074BA00	R074BA01	R074BA02	R074BA03	R074BA04	R074BA05
Länge	10 cm	20 cm	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm
Farbe(n)	weiß	weiß	weiß	weiß	weiß	weiß
Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
Verpackung	1	1	1	1	1	1

6820184 PETZL AXIS

LEISTUNGSVERZEICHNIS

- Aufgrund des Standarddurchmessers liegt es gut in der Hand, um das Handling zu erleichtern.
- Dauerhafter Erhalt der Leistungseigenschaften:
 - EverFlex-Konstruktion mit einem Polyamidkern und einem Polyestermantel mit Spezialgeflecht.
 - Dank dieser Konstruktion bleibt das Seil bei allen Bedingungen (Wasser, Staub, Schlamm usw.) geschmeidig, was ein dauerhaft gutes Handling und eine optimale Funktion mit den Geräten gewährleistet.
- Geliefert mit einer vernähten Endverbindung, um die Anforderungen der Norm EN 353-2 bei Verwendung mit einem mitlaufenden Auffanggerät ASAP zu erfüllen oder um das Seil als Bestandteil eines Rettungskits mit einem I'D S-Abseilgerät zu verwenden. Die Endverbindungen sind mit einer Schutzhülle versehen, um das Verbindungselement in der richtigen Position zu halten und die Handhabung zu vereinfachen.
- Standardlängen: 10, 20, 30, 40, 50 und 60 m.
- Kundenspezifische Ausführung auf Anfrage:
 - Bestellung von Seilen in einer bestimmten Länge möglich.
 - Hinzufügung einer vernähten Endverbindung am zweiten Seilende.