TEGERA®





TEGERA® PRO 9121

Conozca más

EXCELENTE AGARRE Y RESISTENCIA AL CORTE

Este guante de piel sintética cuenta con una extraordinaria combinación de dos de los mejores materiales del mundo: Microthan+® con relieve antideslizante de rombos para mayor agarre y durabilidad, y Kevlar®, que ofrece nivel C de resistencia al corte. Está equipado con cierre de velcro para fijar el ajuste y las costuras reforzadas son otra característica de este versátil guante.

PROPIEDADES

- Duradero
- Ajuste excelente
- Extra cómodo
- Buena sensibilidad en las puntas de los dedos
- Flexible
- Agarre excelente

CARACTERÍSTICAS

- Diseño funcional
- Sin cromo
- Piezas reflectantes
- Costuras reforzadas
- Forma ergonómica
- Protección al corte únicamente en la zona de la palma
- Dedo índice reforzado
- Puntas de los dedos reforzadas
- Dedos con precurvatura
- Pulgar especialmente diseñado

MicroThan®+

Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar respecto al valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.

EVITA EL RIESGO DE

alergia al cromo, lesiones por cortes, lesiones por abrasión, ampollas, rozaduras, arañazos, laceraciones, contacto con la suciedad, sequedad, grietas

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

entornos con riesgo de cortes, entornos oscuros, entornos secos, entornos mojados, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios, entornos resbaladizos

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

montajes de precisión, trabajos de instalación, preparación del suelo, trabajos en almacén, trabajos aeroportuarios, trabajos en el sector papelero

TIPO DE TRABAJO

Manipulación ligera

ESPECIFICACIÓN

TIPO **Guantes para todo tipo de trabajos, Guantes para montaje, Guantes de protección al corte, Guantes para trabajos pesados**
CATEGORÍA **Cat. II**
COLECCIÓN **Pro**
MATERIAL DE LA PALMA **Microthan®+**
MATERIAL DEL DORSO DE LA MANO **Poliéster**
FORRO **Medio forro**
MATERIAL DEL FORRO **KEVLAR® fiber**
LONGITUD **207-243 mm**
DESTREZA **5**
DISEÑO DE LA SUJECIÓN **Relieve antideslizante de rombos para mejor agarre**
COLOR **Negro, Gris, Amarillo**
PARES POR: LOTE/CAJA **6/60**
TIPOS DE EMBALAJE **Gancho con etiqueta colgante**
MÉTODO DE CIERRE **Cierre adherente**
RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) **Nivel C de resistencia al corte**
RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) TDM: **12.2 N**
ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS **Para-aramida**
ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS **Poliuretano, Nilón, Poliéster**

CONFORMIDAD

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

Información/UIS

EN 388:2016
1X31C

EN 420:2003
+A1:2009

CARACTERÍSTICAS

Transpirable

Protección frente al corte

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
6	9121-6	7392626020887
7	9121-7	7392626020894
8	9121-8	7392626020900
9	9121-9	7392626020917
10	9121-10	7392626020924
11	9121-11	7392626020931

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar respecto al valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.