

DISTRIBUTOR
ICM A/S

Petersmindevej 15
5000 Odense C
Denmark

Phone: +45 70 606 606
www.icmsafety.com

MANUFACTURER
WORKWEAR LANKA (PVT) LTD

No. 78, Biyagama Export
Processing Zone,
Walgama, Malwana,
Sri Lanka

In case of complaint, please refer to PO-no.
which is found on the inside label.

Ved eventuel reklamation, oplys venligst PO-nr.
som findes på inside-label.

Im Falle einer Beschwerde geben Sie bitte die
Bestellnummer an. Erhältlich auf dem Innenetikett.

EU Konformitetserklæring - kan rekvireres på www.icmsafety.com
EU Declaration of Conformity - is available at www.icmsafety.com
EU Konformitätserklärung - ist erhältlich auf www.icmsafety.com

EN 388:2016



2X41C

Test resultatet er kun gældende for arm-området af ærmet
Test results are applicable to arm area of the sleeve
Testergebnisse gelten für den Armbereich der Unterarmschutz

Testet efter følgende / Tested in accordance with / Getestet nach
EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016, EN 407:2004

EN 407:2004



X1XXXX

EN 388:2016
Mekanisk påvirkning
Mechanical hazard
Mechanischer Einfluss



	RESULT	LEVEL 1	LEVEL 2	LEVEL 3	LEVEL 4	LEVEL 5
SLITAGE ABRASION RESISTANCE ABRIEBFESTIGKEIT	2	100	500	2000	8000	-
SKÆREFASTHED CUT RESISTANCE SCHNITTFESTIGKEIT	X	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
RIVSTYRKE TEAR RESISTANCE WEITERREISSFESTIGKEIT	4	10	25	50	75	-
PUNKTERING PUNCTURE RESISTANCE STICHFESTIGKEIT	1	20	60	100	150	-
TDM SKÆREFASTHED** TDM CUT RESISTANCE** TDM SCHNITTFERTIGKEIT**	C	A>2, B>5, C>10, D>15, E>22, F>30				

X = Ikke testet
X = Not tested
X = Nicht getestet

** Advarsel: Mht. modstandsdygtighed ved testen i skærefasthed er
Coupe-testresultaterne kun vejledende, mens TDM-testen i skærefasthed er
referenceresultatet for ydeevnen. (Gældende for produkter, hvortil der både foreligger
EN- og TDM-resultater for skærefasthed)

** Warning: For dulling during the cut resistance test, the coupe test results are only
indicative while the TDM cut resistance is the reference performance results.
(applicable to products with both EN and TDM cut results presented)

** Achtung: Für Dämpfung bei der Schnittfestigkeitsprüfung sind die Ergebnisse des
sogenannten Coupe-Tests lediglich hinweisend, während der
TDM-Schnittfestigkeits-test ist das Ergebnis der Bezugsleistung.
(Betrifft Produkte, wofür sowohl EN- als auch TDM-Testergebnisse vorliegen)

CE 6013295 BLUESTAR SLEEVE'Z

GB User Manual

DK Brugsanvisning

DE Gebrauchsanleitung

EN 407:2004

Beskyttelse mod termiske risici
Heat and flame protection
Schutz gegen thermische Risiken



	MIN. 0 - MAX. 4	RESULT	1	2	3	4
ANTÆNDELIGHED BURNING BEHAVIOR BRENNVERHALTEN		X	≤ 20 sec	≤ 10 sec	≤ 3 sec	≤ 2 sec
KONTAKTVARME CONTACT HEAT KONTAKTVÄRME		1	100° C	250° C	350° C	500° C
KONVEKTIONSVARME CONVECTIVE HEAT KONVEKTIVE HITZE		X	≤ 4 sec	≤ 7 sec	≤ 10 sec	≤ 18 sec
STRÅLEVARME RADIANT HEAT STRAHLUNGSWÄRME		X	≤ 5 sec	≤ 30 sec	≤ 90 sec	≤ 150 sec
SMELTET METAL, SMÅ STÆNK SMALL SPLASHES OF MOLTEN METAL BELASTUNG DURCH KLEINE SPRITZER FLÜSSIGEN METALL		X	≤ 5 sec	≤ 15 sec	≤ 25 sec	≤ 35 sec
SMELTET METAL, STORE MÆNGDER LARGE QUANTITIES OF MOLTEN METAL BELASTUNG DURCH GROSSE MENGEN FLÜSSIGEN METALLS		X	30 g	60 g	120 g	200 g

X = Handsken anses ikke for at beskytte mod denne risiko, derfor ikke testet
X = Test method appears not to be suitable for the glove design/material
X = Der Handschuh gilt nicht als Schutz gegen dieses Risiko, daher nicht getestet



USER MANUAL
BLUESTAR SLEEVE'Z
Art.No. 6013295

Available size:

SIZE	ONESIZE	TOLERANCE
LENGTH - MM	460	≤ 10
WIDTH - MM	130	≤ 5

Sleeve description:
This is a 13 gauge machine knitted sleeve. It is manufactured with Ricotech, Nylon, and Lycra. Nylon thread to assist in ventilation and comfort. This sleeve give good Blade cut and Tear Resistance. Not suitable for use with liquids. Not suitable for using when there is a risk of entanglement by moving parts of machines. The sleeve should not be exposed to naked flames. Protection levels below are measured on the forearm of the sleeve. There is no protection offered by the palm section of the sleeve. Never use them when there is a risk of trapping by mobile machines parts. None of the materials or processes used in the manufacture of these products is known to be harmful to the wearer.

The product is in compliance with the PPE Regulation (EU) 2016/425.
Sleeve pH 7.2. Azo colorants were not detected when tested according to the regulation REACH 1907/2006 Annex XVII Entry number 43.

EU type examination carried out by:
SATRA Technology Europe Limited (European notified body 2777).
Bracetown Business Park.
Clonee. D15YN2P. Republic of Ireland.

Storage:
Store dry and cool in its original packaging, sheltered from direct light.

Cleaning / Maintenance:
Not recommended for washing. Wiping with a damp cloth. Sleeves should not be left in contaminated condition if re-use is intended in which case sleeves should be cleaned as far as possible provided no serious hazard exists, before removal from hand. When contaminant is not removable or presents a potential hazard it is advisable to ease left and right sleeves off alternately using the sleeved hand so that the sleeves are removed without the contaminant contacting bare hands. The performance characteristics of worn and cleaned sleeves are likely to be different from the results shown above. Used sleeves should be disposed by incineration or as per the regulation of local authorities.

Obsolescence:
Sleeves should be ideally stored at 5-25°C in dry, well-ventilated area in original package. Prevent direct sunlight, will not change mechanical properties up to three years from the date of manufacture.



BRUGSANVISNING
BLUESTAR SLEEVE'Z
Varenr. 6013295

Kan fås i størrelserne:

STØRRELSE	ONESIZE	TOLERANCE
LÆNGDE - MM	460	≤ 10
BREDDE - MM	130	≤ 5

Beskrivelse af ærmet:
Dette er en 13 cm bred maskinstrikket beskyttelsesovertræk til arme. Det er fremstillet af Ricotech, Nylon og Lycra. Nylon-tråd sørger for bedre ventilation og komfort. Dette ærme yder god rivstyrke og beskyttelse mod klinger. Er ikke egnet til håndtering af væsker. Uegnet til brug, hvis der er en risiko for, at handskerne kan blive trukket med ind i bevægelige maskindele. Dette ærme bør ikke udsættes for åbne flammer. Beskyttelsesniveauerne nedenfor er målt på underarmen af ærmet. Håndfladen på ærmet yder ingen beskyttelse. Brug dem aldrig, hvis der er en risiko for at ærmet bliver indfanget af mobile maskindele. Der er ikke blevet anvendt personskadelige stoffer eller processer i fremstillingen af dette ærme.

Dette produkt er i overensstemmelse med PPE-forordningen (EU) 2016/425.
Ærme pH 7.2. azofarvestoffer blev ikke identificeret, ved test i henhold til forordningen REACH 1907/2006 bilag XVII angivelse nummer 43.

EU-typeafprøvning, gennemført af:
SATRA Technology Europe Limited (European notified body 2777).
Bracetown Business Park.
Clonee. D15YN2P. Republic of Ireland.

Lagring:
Opbevares bedst i tørre og kølige omgivelser i original emballage, beskyttet mod direkte sollys.

Rengøring / Vedligeholdelse:
Det anbefales ikke at vaske ærmerne. De aftørres med en fugtig klud. Ærmerne bør ikke efterlades i foruren et tilstand, hvis de skal genanvendes. I så fald bør ærmerne renses så godt som muligt, forudsat at der ikke eksisterer nogen alvorlig fare. Hvis forurening ikke er muligt at fjerne eller udgør en potentiel fare, anbefales det at lette på højre og venstre handske, skiftevis ved at bruge med den hånd med handske på, så forureningen ikke kommer i kontakt med de bare hænder. Egenskaberne for brugte og vaskede handsker kan adskille sig fra ovenstående angivelser. Brugte handsker bør bortskaffes ved forbrænding eller i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

Forældelse:
Ærmerne skal ideelt set opbevares ved 5-25 grader i tørre, rene og godt ventilerede omgivelser i originalemballage. Undgå direkte sollys. Handskernes mekaniske egenskaber vil ikke påvirkes i op til tre år fra produktionsdatoen, hvis de opbevares som anbefalet.



GEBRAUCHSANLEITUNG
BLUESTAR SLEEVE'Z
Art.Nr. 6013295

Verfügbare Größen:

GRÖSSE	ONESIZE	TOLERANZ
LÄNGE - MM	460	≤ 10
BREITE - MM	130	≤ 5

Beschreibung des Ärmels:
Dies ist ein 13 cm breiter, maschinengestrickter Ärmel. Er ist aus Ricotech, Nylon und Lycra hergestellt. Nylon-Faser für bessere Ventilation und Komfort. Dieser Ärmel bietet gute Schnittfestigkeit und Reißfestigkeit. Nicht für Arbeit mit Flüssigkeiten geeignet. Nicht zu verwenden, wenn Verhakungsgefahr durch bewegenden Maschinen besteht. Der Ärmel darf nicht offenen Flammen ausgesetzt werden. Schutzniveaus unten wurden am Unterarm des Ärmels gemessen. Der Handflächenbereich bietet keinen Schutz. Nie zu verwenden, wenn ein Risiko dafür besteht, von mobilen Maschinenteilen eingefangen zu werden. Keines der Materialien oder Prozesse, die für die Herstellung verwendet ist, ist bekannt, schädlich für den Benutzer zu sein.

Dieses Produkt ist in Übereinstimmung mit der PPE-Verordnung (EU) 2016/425.
Ärmel pH 7.2. Azo Farbstoffe wurden nicht identifiziert, als er nach der Verordnung REACH 1907/2006 Anhang XVII Eintrag Nummer 43 geprüft wurde.

EU-Baumusterprüfung durchgeführt von:
SATRA Technology Europe Limited (European notified body 2777).
Bracetown Business Park.
Clonee. D15YN2P. Republic of Ireland.

Lagerung:
In trockenen und kalten Umgebungen, vor Sonnenlicht geschützt und in Originalverpackung, aufzubewahren.

Reinigung / Wartung:
Nicht empfohlen zu waschen. Abwischen mit einem feuchten Tuch. Ärmel sollten nicht in kontaminiertem Zustand zurückgelassen werden, wenn Wiederverwendung beabsichtigt ist. In diesem Fall sollten die Handschuhe so weit möglich gereinigt werden, bevor dem Ausziehen, insofern keine ernsthafte Gefahr besteht. Wenn der Kontaminationsstoff nicht möglich ist, zu entfernen, oder ein potentielles Risiko darstellt, ist es empfehlenswert, die beiden Handschuhe nach und nach zu lockern, und abwechselnd die Hand mit dem Handschuh verwenden, damit die Handschuhe ausgezogen werden, ohne dass der Kontaminationsstoff in Berührung mit den nackten Händen kommt. Eigenschaften von benutzten und gereinigten Handschuhen können von den obenstehenden Ergebnissen abweichen. Benutzte Handschuhe sollten durch Verbrennung oder gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

Veralterung:
Ärmel sollten idealerweise zwischen 5-25°C in trockenen, gut ventilierten Umgebungen in Originalverpackung. Geschützt vor direktem Sonnenlicht werden die mechanischen Eigenschaften sich für bis zu drei Jahren ab Herstellungsdatum nicht verändern.