

ICM A/S

Petersmindevej 15
5000 Odense C
Denmark

Phone: (+45) 70 606 606
www.icmsafety.com

In case of complaint, please refer to PO no.
(found on bundle) and which should be saved.

Ved reklamation, henvises da til PO nr.
(findes på bundt) som bør gemmes.

Im Falle einer Reklamation, geben Sie sich bitte die PO nr.
(gefunden am Bündel), die gelagert werden sollen.

En cas de réclamation, veuillez mentionner le numéro du
bon de commande (figurant sur le lot)
qui doit être conservé.

EU Konformitetserklæring - kan rekvireres på www.icmsafety.com
EU Declaration of Conformity - is available at www.icmsafety.com
EU Konformitätserklärung - ist erhältlich auf www.icmsafety.com
Déclaration de conformité de l'UE – disponible sur www.icmsafety.com



CE 6012669 BLUESTAR LIGHT CUT D


GB User Manual

DK Brugsanvisning

DE Gebrauchsanleitung

FR Mode d'emploi

EN 388:2016



4X43D

Test resultatet er kun gældende for håndfladen af handsken
Test results are applicable to palm area of the glove
Die Testergebnisse gelten für den Handflächenbereich des Handschuhs
Le résultat du test n'est valable que pour la paume du gant

Testet efter følgende / Tested in accordance with /
Getestet nach / Testé selon
EN 388:2016 et EN 420:2003+A1:2009

EN 388:2016

Mekanisk påvirkning
Mechanical hazard
Mechanischer Einfluss
Impact mécanique



4X43D

	RESULT	LEVEL 1	LEVEL 2	LEVEL 3	LEVEL 4	LEVEL 5
SLITAGE ABRASION RESISTANCE ABRIEBFESTIGKEIT USURE	4	100	500	2000	8000	-
SKÆREFASTHED CUT RESISTANCE SCHNITTFESTIGKEIT RÉSISTANCE À LA COUPE	X	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
RIVSTYRKE TEAR RESISTANCE WEITERREISSFESTIGKEIT RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE	4	10	25	50	75	-
PUNKTERING PUNCTURE RESISTANCE STICHFESTIGKEIT CREVAISON	3	20	60	100	150	-
TDM SKÆREFASTHED TDM CUT RESISTANCE TDM SCHNITTFESTIGKEIT FORCE DE COUPE DU TDM	D	A>2, B>5, C>10, D>15, E>22, F>30				

X = Handsken anses ikke at beskytte mod denne risiko, derfor ikke testet
X = Test method appears not to be suitable for the glove design/material
X = Der Handschuh gilt nicht als Schutz gegen dieses Risiko, daher nicht getestet
X = Le gant n'est pas considéré comme protégeant contre ce risque, donc non testé

Cat.II

GLOVES BY

BLUE STAR



CE

GB

USER MANUAL

BLUESTAR LIGHT CUT D

Art.No. 6012669

AVAILABLE SIZES ACCORDING TO EN 420:2003/A1:2009
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

GLOVE DESCRIPTION
THIS GLOVE IS A PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT BELONGING TO THE CATEGORY II.
With features like Hanfeel® series gloves, but lower price. Micro Touch NJE3150 is our Cut Level D glove with Breathtech™ coating technology. 13-gauge innovative in-house high performance HPPE yarn knitted liner offers great dexterity and cut level D protection at the same time. Our Breathtech™ coating technology enables NJE3150 to breathe through the micro foams on the palm and therefore makes it super comfortable for long time wear.

MATERIAL
100% nylon in 13 gauge, PU palm coated.

IT MEETS THE REQUIREMENTS OF EU REGULATION 2016/425.
Innocuousness, comfort, solidity.

IT HAS BEEN SUBJECT TO A CE TYPE EXAMINATION PERFORMED BY
C.T.C (0075)
4, rue Hermann Frenkel
69367 LYON Cedex 07, FRANCE

APPLICABLE STANDARDS
The glove meets the requirements of the standard EN 420 “ General requirements for work glove “. Dexterity: 5

PROTECTION LIMIT
The protection against risks or hazards which are not mentioned in this document are not warranted. The levels of performance mentioned are only valid for the palm of the glove. The levels of performance mentioned are only valid for new gloves, not washed, nor regenerated. These levels of performance are obtained from the test done according to conditions defined by the applicable standards.

THIS GLOVE SHALL NOT BE IN CONTACT WITH FIRE OR MOVING PARTS
Users should be warned that gloves should not be worn when risk of contact with fire or where there is a risk of entanglement by moving parts of machines.

STORAGE AND CLEANING NOTICE
Keep in its original packing, under ordinary temperature and humidity conditions and in clean, covered and ventilated premises.

Cat.II

GLOVES BY

BLUE STAR



CE

DK

BRUGSANVISNING

BLUESTAR LIGHT CUT D

Varenr. 6012669

STØRRELSER I HENHOLD TIL EN 420:2003/A1:2009
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

BESKRIVELSE AF HANDSKEN
DENNE HANDSKE ER ET PERSONLIGT VÆRNEMIDDEL TILHØRENDE KATEGORI II.
Cut Niveau D-handske med Breathtech-belægningsteknologi™.
13-gauge innovativ in-house har en høj ydeevne, HPPE garn strikket giver stor smidighed og snitniveau D beskyttelse. Vores Breathtech-belægningsteknologi™ gør det muligt for handsken at ånde gennem mikroskum på håndfladen og gør den derfor superbehagelig til langvarig brug.

MATERIALE
100% nylon i 13 gauge, PU-belagt i håndflade.

HANDSKEN ER I OVERENSSTEMMELSE MED EU FORORDNING 2016/425
Uskadelighed, komfort, holdbarhed.

HANDSKEN HAR VÆRET GENSTAND FOR EN CE TYPE GODKENDELSE UDFØRT AF
C.T.C (0075)
4, rue Hermann Frenkel
69367 LYON Cedex 07, FRANCE

GÆLDENDE STANDARDER
Handsken opfylder kravene iht. standarden EN 420 “Generelle krav til arbejdshandsker”. Smidighed: 5

BEGRÆNSET BESKYTTELSE
Beskyttelse mod risici eller farer, som ikke er nævnt i dette dokument er ikke berettiget. De angivne niveauer af ydeevne er kun gældende for håndfladen af handsken, og kun for nye handsker. Niveauer af ydeevne taget fra testen iht. de betingelser, som er defineret i standarden.

DENNE HANDSKE MÅ IKKE KOMME I KONTAKT MED ILD OG DREJENDE MASKINER
Brugeren skal være opmærksom på ikke at bruge denne handske i forbindelse med ild eller når der arbejdes med drejende maskiner, da der er fare for at den trækker hånden med når maskinen får fat.

OPBEVARING/VEDLIGEHOLDELSE
Handskerne bør opbevares på et rent og tørt sted, uden påvirkning af direkte sollys. Handskerne bør gennemgås grundigt inden brug, for at sikre at de ikke er beskadiget. De bør kasseres når de er meget snavsede eller slidte.

Cat.II

GLOVES BY

BLUE STAR



CE

DE

GEBRAUCHSANLEITUNG

BLUESTAR LIGHT CUT D

Art.Nr. 6012669

GRÖSSEN NACH EN 420:2003/A1:2009
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

BESCHREIBUNG DER HANDSCHUHE
DIESE HANDSCHUHE SIND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG UND WERDEN IN KATEGORIE II EINGEORDNET.
Cut Level D-Handschuh mit Breathtech-Beschichtungstechnologie™.
Das innovative 13-Gauge-Material aus eigener Herstellung bietet eine hohe Leistung, das gestrickte HPPE-Garn bietet große Flexibilität und Schnitzschutz der Stufe D. Unsere Breathtech-Beschichtungstechnologie™ lässt den Handschuh atmen Mikroschaum auf der Handfläche und daher super bequem für den Langzeitgebrauch.

MATERIAL
100% nylon in 13 gauge, PU-beschichtet in der Handfläche.

DIE HANDSCHUHE SIND GEMÄSS VERORDNUNG EU-VERORDNUNG 2016/425
Unschädlichkeit, Komfort, Haltbarkeit.

PRÜFSTELLE DER CE TYP PRÜFUNG
C.T.C (0075)
4, rue Hermann Frenkel
69367 LYON Cedex 07, FRANCE

GELTENDE STANDARDS
Die Handschuhe treffen die Anforderungen gemäß Standard EN 420 “Allgemeine Anforderungen für Handschuhe”. Anpassung: 5.

BEGRENZTER SCHUTZ
Schutz gegen Risiken oder Gefahren, die nicht in diesem Dokument genannt sind, sind nicht berechtigt. Die angegebenen Niveaus der Leistungsfähigkeiten, gelten nur für die Handfläche der Handschuhe – und nur für neue/ungebrauchte Handschuhe. Die Niveaus der Leistungsfähigkeit sind aus dem Test genommen, bezüglich die Bedingungen, die im Standard definiert sind.

DIESER HANDSCHUH DARF NICHT IN KONTAKT MIT FEUER ODER DREHENDE TEILE
Der Benutzer soll darauf aufmerksam sein den Handschuh nicht in Verbindung mit Feuer zu benutzen oder bei drehenden Teilen, das Risiko besteht, dass die Hände mit in der Maschine gezogen werden.

AUFBEWAHRUNG/WARTUNG
Die Handschuhe sollten an einer reinen und trockenen Stelle ohne Einfluss von direktem Sonnenlicht aufbewahrt werden. Die Handschuhe sollen vor Verwendung gründlich kontrolliert werden, um sicher zu stellen, dass sie nicht beschädigt sind. Die Handschuhe können bei leichter Beschmutzung mit einem feuchten Lappen gereinigt werden. Sie sollen jedoch ausgetauscht werden, wenn sie sehr schmutzig und abgenutzt sind.