MSA AUER ASV

Automatisk skifteventil | Delnr. D4066700



Kort ERP/PIM-tekst

MSA AUER ASV D4066700 automatisk skifteventil til luftforsynet åndedrætsværn. Omskifter automatisk mellem ekstern trykluftforsyning og SCBA-nødluftforsyning ved trykfald. Arbejdstryk 6,0-8,5 bar. Skiftepunkt til SCBA 4,5 +1,0 bar og retur til trykluftslinje 6,0 ±0,5 bar. Ventilhus i forkromet messing med tilslutninger i rustfrit stål og forniklet messing.

Tekniske data

Parameter	Værdi
Producent	MSA AUER
Produkttype	Automatisk skifteventil (ASV)
Delnummer	D4066700
Funktion	Automatisk skift mellem trykluftsfødelinje og SCBA
Mellemtryk, SCBA	ca. 7 bar
Arbejdstryk, trykluftsfødelinje	6,0-8,5 bar
Skiftepunkt: fødelinje til SCBA	4,5 +1,0 bar
Skiftepunkt: SCBA til fødelinje	6,0 ±0,5 bar
Dimensioner (L x B x H)	139 x 18 x 112 mm
SCBA-tilslutning	Kort stiknippel
Trykluftslinje	Lang stiknippel
Lungeautomat	Låsekobling
Værktøjstilslutning	G1/4" låseskrue
Ventilhus	Messing, forkromet
Tilslutninger/fittings	Rustfrit stål og forniklet messing
Anvendelsesreference	DSL-serien testet og godkendt iht. EN 139; ASV må kun anvendes med SCBA iht. EN 137