

DATASHEET



6820039 EASHOOK OPEN

Spezifikationen

- Material: Aluminium
- Zertifizierung(en): CE EN 362, EAC



Verweis

Verweis	M043AA00	M043AA01
Verriegelungssystem	Automatisch	Automatisch
Farbe(n)	Grau/gelb	Schwarz
Gewicht	160 g	160 g
Bruchlast längs	25 kN	25 kN
Bruchlast Schnapper offen	10 kN	10 kN
Öffnung	25 mm	25 mm
Garantie	3 Jahre	3 Jahre
Verpackung	1	1

6820039 EASHOOK OPEN

Leistungsverzeichnis

- Konzipiert für die Verwendung am Ende eines doppelten Verbindungsmittels (ABSORBICAY, PROGRESS oder PROGRESS ADJUST) oder eines Verbindungsmittels zur Arbeitsplatzpositionierung (GRILLON).
- Entfernbare Karabiner:
 - aufschraubbare Verbindungsöse zum Einhängen des Verbindungsmittels. So kann das Verbindungselement im Falle einer Beschädigung des Verbindungsmittels wieder verwendet werden.
 - Die Verbindungsöse favorisiert die Belastung in der Längsachse.
- Erleichtert das Ein-/Aushängen beim Passieren von Zwischensicherungen:
 - Die ergonomische Form ermöglicht ein gutes Handling.
 - Praktisches automatisches Verriegelungssystem mit 2-Wege-Öffnung.
 - Die große Schnapperöffnung erleichtert das Einhängen des Karabiners.
 - Das Keylock-System verhindert, dass sich der Karabiner verhakt.
- H-Profil:
 - Gewährleistet ein optimales Verhältnis Bruchlast/Gewichtseinsparung.
 - Schützt die Markierung vor Abrieb.
- Ebenfalls in schwarz verfügbar.

DATASHEET

