



Tryghed og viden

– for menneskers skyld

Datablad

3M™ 1883 Åndedrætsværn med skjult ventil

Produktbeskrivelse:

3M 1873V Åndedrætsværn opfylder kravene til en klasse FFP3 i henhold til DS/EN149:2001+A1:2009. I Arbejdstilsynets meddelelse nr. 4.09.1 om åndedrætsværn angives, at til beskyttelse mod bakterier og virus skal anvendes partikelfiltre i P3-klasse, dvs at kun masker i FFP3-klassen kan anvendes til dette formål. Produktet har en patenteret central udåndingsventil monteret på forsiden af åndedrætsværnet, som mindsker varmeophobningen og gør vejrtrækningen nemmere. 3M 1883 er et åndedrætsværn med skjult ventil for optimal beskyttelse både for patient og for personale. Masken yder en total væskebarriere og opfylder kravene til en type IIR maske iht. DS/EN 14683.

Indikation:

3M åndedrætsværn er beregnet til brug for professionelt sundhedspersonale i situationer, hvor de selv har behov for højere grad af beskyttelse end almindelige kirurgiske masker kan give. De beskytter mod indånding af luftbårne smitstoffer og nedsætter risikoen for kontaminering af brugeren med blod og andre kropsvæsker. 3M 1883 med tildækket ventil beskytter både bæreren samt patienten/omgivelserne mod luftbårne smitstoffer.

Egenskaber:

- Speciel 3-sidet foldning, giver et godt synsfelt og tillader normal vejrtrækning og talefrihed
- Stropperne bevarer en sikker tilpasning til ansigtet uden at stramme
- Total væskebarriere
- Latexfri
- Bakteriel filtrationseffektivitet (BFE%) >98
- Med tildækket ventil

Indhold:

Udvendig væv: Polypropylen

Indvendig væv: Polypropylen

Filtermateriale: Polypropylen

Ventil: Polypropylen/polyisopren

Stropper: Polyisopren

Næsebøjle: Aluminium



3M

Holdbarhed og opbevaring:
24 måneder, opbevares ved 15-30°C.

Bestillingsinformation
3M 1883 Åndedrætsværn
Med skjult ventil

Varenr.	Beskrivelse	Antal/æske	Æsker/karton
1883	FFP3 med ventil	8 stk.	6

