

DATABLAD-FDV

Model K5TGX



Brugområde

Deres nye Housegard CO2 slukker indeholder CO2 som er velegnet til slukning af brande i en række materialer så som, brandfarlige væsker og kemikalier. CO2 giver en ren slukning uden forurenende restprodukter. Brandslukkeren kan også benyttes ved brande i elektriske anlæg op til 1000 Volt. Ved slukning af brande i elektriske anlæg, sørg for en sikkerhedsafstand på minimum 1 meter.

Anvendelsesområder: Industri, offentlige miljøer, fødevareindustrien, storkøkkener, datacentre, laboratorier, sygehuse, farvehandlere og den kemiske industri. CO2 slukker uden restprodukter og er derfor især velegnet i lokaler med kostbart mekanisk eller elektronisk udstyr. Er også velegnet i offentlige miljøer, hvor slukningsskader i form af pulver eller skum bør undgås.

Hvordan virker CO2 slukkeren

CO2 er en farveløs, giftfri gas, der er tungere end luft, kogepunktet er -56 °C / frysepunktet -78 °C. CO2 virker ved at kvæle ilden. CO2-gassen fortrænger ilten og lægger sig som et "tæppe" over brandområdet.

Placering

ophængningsindretning til montering på væggen og kan opbevares i områder fra -30 °C til +60 °C. Hvis ildslukker skal placeres udendørs eller i et alvorligt forurenat miljø, bør det placeres i særlige kabinetter til brandslukkere. Brandslukkeren skal placeres på en synlig og let tilgængelig måde.

Eftersyn service og kontrol

Vedligeholdelse af håndslukkere skal udføres efter DS 2320. Service på håndslukkere må kun udføres af sagkyndige personer som er certificeret i henhold til DS 2320. Denne serviceinstruktion er skrevet på basis af servicevejledning fra producenten.



TEKNISKE DATA

Effektivitetsklasse	89B	SKU	600010
Brandklasse	B	EAN	7320896000100
Temperatur område	-30 °C / +60 °C	Certificering	EN3-7, CE, Wheelmark
Mængde	5kg	Model	K5TGX
Tømningstid	21 s		
Arbejdstryk	Max 220 Bar		
Cylindermateriale	Steel		
Drivgas	Nitrogen		
Bruttovægt (kg)	15.5		
Højde (mm)	680		
Bredde (mm)	137		

VIGTIG: Apparatet skal altid genfyldes hvis det har været udløst. Genfyldning kræver specialudstyr. Apparatet indleveres til en autoriseret forhandler/ serviceværksted. Brug kun specificeret slukkemiddel og reservedele.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst: GPBM Nordic AS

Telefon: +45 70 26 11 04

www.gpbmnordic.dk

 **GPBM** Nordic