

Butoject® 898



ANVENDELSE

- › trykkeribranchen
- › laboratorier
- › fremstilling af maling og lak
- › kemisk industri
- › metal- og plastikforarbejdning
- › genbrug og bortskaffelse af affald
- › rengøring og vedligeholdelse
- › brandvæsen og -styrke

KVALITET OG FORDELE

- › meget god beskyttelse mod ekstremt aggressive kemikalier
- › fremragende bærekraft
- › meget god temperaturfleksibilitet
- › god mekanisk modstandsevne
- › høj gastæthed



Varenr. Navn	898 Butoject® 898
Materiale	Butyl
Beskrivelse	rullet kant, blød, med pudder
Længde (mm) Samlet tykkelse (mm)	340-360 0,7 ± 0,10
Farve Størrelser	sort 8, 9, 10, 11
Godkendelser	kategori III    



www.kcl.de
sales@kcl.de



FUNKTIONER

- › AQL < 0,65
- › fremragende lav forringelse
- › fremstillet af Vulkoject process technology
- › gastæt (opfylder NATO-krav)
- › en bred form gør det muligt at bære handsker indenunder
- › kan kombineres med kemisk beskyttende beklædning



by Honeywell

KCL GmbH

Industriepark Rhoen
Am Kreuzacker 9
36124 Eichenzell
Tyskland

Tel. +49 6659 87-300
Fax +49 6659 87-318

Honeywell