


Lime 374

(Maskinafkalker Flydende)



PRODUKTTYPE	Surt Afkalkningsmiddel
ANVENDELSE	Lime 374 anvendes til afkalkning af kaffe-, vaske- og opvaskemaskiner.
EGENSKABER	Lime 374 fjerner effektivt kalkbelægninger. Må ikke anvendes ufortyndet på ubehandlet aluminium, letmetal legeringer eller på andre ikke syrebestandige materialer.
OPBEVARING	Opbevares i tætlukket originalemballage. Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer. Opbevares adskilt fra: Klor og Baser OPBEVARING: -10 °C → 35 °C
SIKKERHED	Se venligst sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse. Kun til erhversmæssig brug.

BRUGSANVISNING OG DOSERING

KAFFEMASKINE:

Fyld beholderen 2/3 med koldt vand og tilsæt 0,5 dl Lime 374 pr. liter vand. Tænd og lad den koge igennem. Gentag behandlingen ved særlig kraftig tilkalkning. Skyl vandbeholderen grundigt og kog maskinen igennem 2 gange med koldt vand.

VASKEMASKINE:

Tilsæt 2 dl Lime 374 i sæbeskål i 4 kg maskine og start den tomme maskine på kogeprogram. Det anbefales at proceduren køres 1 gang om måneden.

OPVASKEMASKINE:

Tøm vandtank og sluk for doseringsanlæg. Fyld maskinen med rent vand og tilsæt Lime 374 til der opnås en brugsoopløsning på 2,5% (25 ml pr. liter vand). Start maskinen og lad opløsningen virke ca. 15 min. Tøm vandtank og kontroller for yderligere belægninger. Om nødvendig gentages processen. Ved afslutning skylles maskinen grundigt med rent vand og lufttørres med åbentstående låge. HUSK AT TÆNDE FOR DOSERINGS- ANLÆGGET IGEN.

PRODUKTDATA

Farve	Farveløs.
Tilstandsform	Væske.
Lugt	Uden lugt.
Vægtfylde	1,05 kg/l
pH koncentrat	<1,0
pH brugsoopløsning	5% ~2,0

