

Rinse Wax

Produktinformationen er gældende for produktet i den anbefalede brugsopløsning.
Ønskes information om det koncentrerede produkt henvises til MSDS.



PRODUKTTYPE	Skyllevoks
ANVENDELSE	Rinse Wax anvendes for at give en hurtigere tørrende effekt på biler, førerhuse og anhængere mm. Rinse Wax anvendes i automatiske vaskeanlæg samt påføres manuelt ved brug af tryksprøjte.
EGENSKABER	Rinse Wax gør overfladen vandafvisende, hvorved vandet danner dråber og kan let blæses af overfladen. Produktet kan med fordel anvendes som en beskyttende hinde på tankbiler og andet materiel, da hinden gør overfladen mere smudsafvisende.
OPBEVARING	Opbevares i tætlukket originalemballage. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Beskyttes mod direkte sollys. Opbevaringstemperatur: -10 - 35 °C Holdbarhed: 36 måneder.
SIKKERHED	Se venligst sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse. Kun til erhvervsmæssig brug.
MILJØFORHOLD	Ingen dokumentation for hormonforstyrrende egenskaber.
BORTSKAFFELSE	Må ikke tømmes i kloakafløb, aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald. Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer. Emballagen må ikke genbruges.
EMBALLAGE	Dunk 20 L Tromle 200 L

BRUGSANVISNING OG DOSERING

Dosering: 5%.
Temperatur: 5-40°C.

Kontakt din Novadan konsulent for nærmere anvisning om dosering og brugsanvisning.

PRODUKTDATA

Farve	Gullig.
Tilstandsform	Væske.
Lugt	Ingen karakteristisk lugt.
Vægtfylde	~ 1,00 kg/l.
pH I leveringstilstand	~ 2,5
I vandig opløsning 5 %	~ 3,5

