



Auffanggurt IK G2 B



nach EN 361:2002



Auffangöse (D-Ring),
geschmiedeter Stahl



Schnellverschluss,
beschichteter Stahl



Schnellverschluss mit Steigschutzöse
(Brust), geschmiedeter Stahl

Produktinformationen:

Art.-Nr.:	Größe	Auffangöse/ -schlaufe Brust	Auffangöse Rücken	Halteösen	Rückenstütze	Gewicht
45-IK G 2 B	M - XL	☒	☒			1,35 kg

Eigenschaften & Anwendungsbereiche:

Auffanggurt mit 2 D-Ringen und Schnellverschlüssen

- 45 mm breites Gurtband aus Polyester (PES)
- 1 Auffangöse (D-Ring) im Rücken (Schulterbereich) aus geschmiedetem Stahl
- 1 Auffangöse (D-Ring) im Brustbereich (Steigschutzöse) aus geschmiedetem Stahl
- Zeitersparnis beim An- und Ablegen durch Schnellverschlüsse aus beschichtetem Stahl
- individuelle Größenanpassung durch Bein- und Schulterriemen
- Nennlast: 136 kg
- Temperatureinsatzbereich: -40°C bis +50°C
- Lebensdauer: ca. 10 Jahre

Anwendung:

- Auffangen, Retten

Einsatzgebiete:

- Industrieinsatz, Gerüstbau