

September 2020



## Perlite 05 60

**Absorberer både vand og olie**

### Produktinformation

- Perlite 05 60 absorberer både vand, olier og andre væsker
- Perlite 05 60 kan absorbere sin egen vægt op til flere gange og derfor billig i brug
- Perlite 05 60 absorberer mere end 10 gange sin egen vægt i vand
- Perlite 05 60 er pH-neutral og kan absorbere stort set alle flydende kemikalier, men tjek først ved ultra lav pH ( $\text{pH} < 1,5$ ) og ultra høj pH ( $\text{pH} > 13$ )
- Perlite 05 60 indeholder ingen farlige komponenter, se sikkerhedsdatablad
- Perlite 05 60 er et naturligt materiale og der er ikke brugt kemi i fremstilling af produktet
- Perlite 05 60 er ikke brandbart.

### Anvendelse

- Perlite 05 60 er let at anvende, det kan strøs ud over den væske man vil absorbere
- Perlite 05 60 er et naturmateriale som er godkendt til fødevarekontakt og falder derfor ikke under speciale deponeringsregler, det er den absorberede væske som bestemmer affaldskategorien.
- Perlite 05 60 er meget let, så man skal være påpasselig med vind.

### Produktfakta

- |                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| - Partikelstørrelse | 0,5 – 6 mm                               |
| - Densitet          | $\pm 85 \text{ kg/m}^3$                  |
| - Smeltepunkt       | 1200 °C (Perlite 05 60 er ikke brandbar) |
| - Farve             | hvid                                     |