



MicroThan®+

TEGERA® 9125

Kunsthandske, halvforet, 0,7 mm Microthan®+, diamant, polyester, tricot, Cat. II, sort, grå, gul, forstærkede sømme, kromfri, elastisk kant 360°, til allround-arbejde

FORKLARING

God fingerspidsfølelse, smidig, meget slidstærk, ekstremt godt greb, meget god pasform, ekstra komfortabel

SPECIFIKATION

HANDSKETYPE Arbejdshandsker allround

KATEGORI Cat. II

STØRRELSER (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

MATERIALE I HÅNDFLADE Microthan®+

TYKKELSE I HÅNDFLADE 0,7 mm

MATERIALE I OVERDEL Polyester

FOR Halvforet

FORINGSMATERIALE Tricot

FINGERSPIDES NIVEAU 5

GREBDESIGN Diamant

LUKNING Elastisk kant 360°

LÆNGDER 223-253 mm

FARVE Sort, grå, gul

PAR PR.BUNDT/KARTON 6/60

DISPLAY Krog med mærkat


SPECIFIKATION UDVENDIGT MATERIALE Polyurethan, nylon, polyester

SPECIFIKATION INDVENDIGT MATERIALE Polyester, bomuld



CE Cat. II

EN 388:2003
2231



TEGERA® 9125

EKSTRA FUNKTIONER

Kromfri, forstærket pegefinger, forstærkede sømme, forstærkede fingerspidser, foret hånddryg, forbøjede fingre, specialdesignet tommelfinger, knobeskyttelse, kort model, ergonomisk formet, refleks, specialdesignede detaljer

PRIMÆR BESKYTTELSE

Modvirker risiko for: slidskader, vabler, hudafskrabninger, rivsår, kontakt med snavs, udtørring, revner i huden

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Mørke miljøer, tørre miljøer, rene miljøer, snavsede miljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Maskinoperatør, byggearbejde, plademonteringsarbejde, anlægsarbejde, jordarbejde, betonarbejde, værkstedsarbejde, minearbejde, skovarbejde, vedligeholdelsesarbejde

PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER

Agriculture, mining, pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, MRO, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, HoReCa, facilities, service, retail

ARBEJDSSTYPE

Medium anvendelse

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2018-03-05

TEGERA® 9125

EC-TYPE UNDERSØGELSE

Notified Body: 0321 SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

BESKRIVELSE AF OPFYLDELSE AF KRAV

EN 420:2003 Beskyttelseshandsker - generelle krav og prøvningsmetoder

EN 388:2003 Beskyttelseshandsker mod mekaniske risici

Egenskab	Opnået niveau	(Maks. ydeevne)
A) Slidstyrke (antal omdrejninger)	2	(4)
B) Snitbestandighed (indeks)	2	(5)
C) Rivebestandighed (Newton)	3	(4)
D) Stikbestandighed (Newton)	1	(4)

EN 388 – Afprøvning (angiver de krav, der gælder for hvert sikkerhedsniveau).

Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau	1	2	3	4	5
A) Slidstyrke (antal omdrejninger)	100	500	2000	8000	
B) Snitbestandighed (indeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Rivebestandighed (Newton)	10	25	50	75	
D) Stikbestandighed (Newton)	20	60	100	150	



CE Cat. II



Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2018-03-05

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com