


GULV & UNIVERSALRENGØRING



Cerox



PRODUKTTYPE

Stærkt, surt afkalknings- og phosphoriseringsmiddel.

ANVENDELSE

Anvendes til grundbehandling af rå trægulve og træmøbler, rengøring og vedligehold af sæbe- og oliebehandlede trægulve, linoleum, porøse stengulve, porøse fliser, skifer m.m.

EGENSKABER

- Tilsat kalkbinder for at hindre kalkudfældning/grå gulve.
- Fjerner snavs effektivt og efterlader en beskyttende og plejende film på overfladen.

OPBEVARING

Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer. Opbevares i tæt lukket originalembalage på et tørt, køligt og godt ventileret sted. Holdbarhed: 36 måneder.

BRUGSANVISNING OG DOSERING

Afkalkning: 0,5 liter til 10 liter vand.

Skyl med rent vand.

Rustfjernelse: 1 liter til 10 liter vand.

Skyl med rent vand.

Overfladebehandling (phosphorisering):

I koncentrat.

Lad derefter de behandlede emner lufttørre.

PRODUKTDATA

Farve	Farveløst
Tilstandsform	Væske
Lugt	Svag lugt. Karakteristisk.
Relativ massefylde	1,15 kg/l
pH	0,2

READY TO USE PRODUKTER

Klar til brug