

Sikkerhedsdatablad

NorDen Olje Epoxy Primer A-komp

Erstatter dato: 03-06-2025

Revisionsdato: 14-08-2026

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn: NorDen Olje Epoxy Primer A-komp

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anbefalede anvendelser: tokomponentsystem Gulvbelægningsmateriale Komponent A

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

Firma: NorDen Olje AB
Adresse: Platinvej 21
Post nr.: 6000
By: Kolding
Land: DANMARK
E-mail: mail@icmsafety.com
Telefon: +45 70 606 606
Hjemmeside: <http://www.nordenolje.com>

1.4. Nødtelefon

82 12 12 12 (Giftlinjen).

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

CLP-klassificering: Skin Irrit. 2;H315
Skin Sens. 1;H317
Eye Irrit. 2;H319
Aquatic Chronic 2;H411

Væsentligste skadevirkninger: Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedsdatablad

NorDen Olje Epoxy Primer A-komp

Erstatter dato: 03-06-2025

Revisionsdato: 14-08-2026

2.2. Mærkningselementer

Piktogrammer



Signalord:

Advarsel

Indeholder

Stof:

2,2-bis(p-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propan; Bisphenol F diglycidyl ether, reaction mass of isomers; Benzylalkohol; p-tert-butylphenyl 1-(2,3-epoxy)propyl ether;

Faresætninger

H315

Forårsager hudirritation.

H317

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H319

Forårsager alvorlig øjenirritation.

H411

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger

P102

Opbevares utilgængeligt for børn.

P273

Undgå udledning til miljøet.

P280

Bær beskyttelseshandsker/øjebeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P302/352

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.

P332+313

Ved hudirritation: Søg lægehjælp.

P305+351+338

VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P501

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

VOC:

Dette produkt indeholder max. 80 g VOC/l. Grænseværdien er 140 g VOC/l (kat.A/j)

2.3. Andre farer

Stoffet/Blandingen indeholder ingen komponenter, der anses for at være persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) i koncentrationer på 0,1 % eller højere.

Stoffet/blandingen indeholder ingen komponenter, der anses for at have hormonforstyrrende egenskaber i henhold til REACH art. 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0,1 % eller højere.

Sikkerhedsdatablad

NorDen Olje Epoxy Primer A-komp

Erstatter dato: 03-06-2025

Revisionsdato: 14-08-2026

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Stof	CAS nr./ EC nr./ REACH registreringsnr.	Koncentration	Bemærkninger	CLP-klassificering
2,2-bis(p-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propan	1675-54-3 216-823-5 01- 2119456619-26	50 - 70 %		Skin Irrit. 2;H315 Skin Sens. 1;H317 Eye Irrit. 2;H319 Aquatic Chronic 2;H411 C ≥ 5%: Skin Irrit. 2; H315 C ≥ 5%: Eye Irrit. 2; H319
Bisphenol F diglycidyl ether, reaction mass of isomers	701-263-0 01-2119454392-40	20 - 30 %		Skin Irrit. 2;H315 Skin Sens. 1A;H317 Aquatic Chronic 2;H411
Benzylalkohol	100-51-6 202-859-9 01-2119492630-38	5 - 15 %		Acute Tox. 4;H302 Skin Sens. 1B;H317 Eye Irrit. 2;H319 ATE (Akut toksicitet - indtagelse): 1200 mg/kg bw LC50 (støv/tåge) (Akut toksicitet - indånding): > 4178 mg/l LD50 (Akut toksicitet - hud): > 2000 mg/kg bw
p-tert-butylphenyl 1-(2,3-epoxy)propyl ether	3101-60-8 221-453-2 012119959496-20	< 5 %		Skin Sens. 1;H317 Aquatic Chronic 2;H411

Se punkt 16 for ordlyd af H- / EUH-sætninger.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding:	Søg frisk luft.
Indtagelse:	Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Søg læge ved ubehag.
Hudkontakt:	Fjern forurenede tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Øjenkontakt:	Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge.
Generelt:	Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Virker irriterende på huden - kan medføre rødme. Irriterer øjnene. Giver svie og tåreflåd. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Symptomerne er rødme, hævelse, vabler og sår dannelse - udvikles oftest langsomt.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandl symptomer.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler:	Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge.
Uegnede slukningsmidler:	Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brandbart. Ikke brandfarlig Produktet kan antændes ved kontakt med f.eks. varme eller en gnist. Opvarmning vil forårsage trykstigning i emballagen med fare for sprængning.

Sikkerhedsdatablad

NorDen Olje Epoxy Primer A-komp

Erstatter dato: 03-06-2025

Revisionsdato: 14-08-2026

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Anvend luftforsynet åndedrætsværn og kemisk beskyttelsesdragt, hvis personlig (tæt) kontakt er sandsynlig. Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft. Undgå forurenede slukningsvand kommer i kloakkerne. Brandrester og slukningsvand behandles i overensstemmelse med de lokale regler.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

For ikke-indsatspersonel: Hold uvedkommende væk. Brug særligt arbejdstøj. Brug handsker.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Spild må ikke udledes til kloak og/eller overfladevand.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Spild inddæmmes og opsamles med sand eller andet absorberende ikke brandbart materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere.

6.4. Henvisning til andre punkter

Se punkt 8 for værnemiddeltpe. Se punkt 13 for bortskaffelse.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Ved sammenblanding af to komponenter skal sikkerhedsdatabladene for begge komponenter følges. Undlad at spise, drikke eller ryge under arbejdet. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares forsvarligt og utilgængeligt for børn. Skal opbevares på et tørt, køligt og ventileret sted.

7.3. Særlige anvendelser

Ingen særlige anvendelser udover de i 1.2 identificerede anvendelser.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Grænseværdi: Indeholder ikke stoffer, som er underlagt rapporteringskrav.

Sikkerhedsdatablad

NorDen Olje Epoxy Primer A-komp

Erstatter dato: 03-06-2025

Revisionsdato: 14-08-2026

PNEC

2,2-bis(p-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propan, cas-no 1675-54-3

Eksposering	Værdi	Vurderingsfaktor	Ekstrapolationsmetode	Bemærk
PNEC aqua (periodevis udledning (havvand))	1,8 µg/l			ECHA
PNEC aqua (ferskvand)	6 µg/l			ECHA
PNEC aqua (havvand)	600 ng/l			ECHA
PNEC STP (spildevandsbehandling anlæg)	10 mg/l			ECHA
PNEC sediment (ferskvand)	341 mg/kg dw			ECHA
PNEC sediment (havvand)	34,1 mg/kg dw			ECHA
PNEC aqua (periodevis udledning (ferskvand))	18 mg/l			ECHA

Bisphenol F diglycidyl ether, reaction mass of isomers, EC-no 701-263-0

Eksposering	Værdi	Vurderingsfaktor	Ekstrapolationsmetode	Bemærk
PNEC aqua (ferskvand)	0,003 mg/l			
PNEC aqua (havvand)	0,0003 mg/l			
PNEC STP (spildevandsbehandling anlæg)	10 mg/l			
PNEC sediment (ferskvand)	0,294 mg/kg dw			
PNEC sediment (havvand)	0,0294 mg/kg dw			
PNEC jord	0,237 mg/kg dw			
PNEC aqua (periodevis udledning)	0,0254 mg/l			

Benzylalkohol, cas-no 100-51-6

Eksposering	Værdi	Vurderingsfaktor	Ekstrapolationsmetode	Bemærk
PNEC aqua (ferskvand)	1-1,02 mg/l			
PNEC aqua (periodevis udledning (ferskvand))	2,3 mg/l			
PNEC aqua (havvand)	100-102 µg/l			
PNEC STP (spildevandsbehandling anlæg)	39 mg/l			
PNEC sediment (ferskvand)	5,27 mg/kg dw			
PNEC sediment (havvand)	527 mg/kg dw			
PNEC jord	456 µg/kg dw			

p-tert-butylphenyl 1-(2,3-epoxy)propyl ether, cas-no 3101-60-8

Eksposering	Værdi	Vurderingsfaktor	Ekstrapolationsmetode	Bemærk
PNEC aqua (ferskvand)	7,5 µg/l			
PNEC aqua (havvand)	0,75 µg/l			
PNEC STP (spildevandsbehandling anlæg)	100 mg/l			
PNEC sediment (ferskvand)	33,54 mg/kg dw			
PNEC sediment (havvand)	3,354 mg/kg dw			
PNEC jord	11,4 mg/kg dw			

Sikkerhedsdatablad

NorDen Olje Epoxy Primer A-komp

Erstatter dato: 03-06-2025

Revisionsdato: 14-08-2026

Sikkerhedsdatablad

NorDen Olje Epoxy Primer A-komp

Erstatter dato: 03-06-2025

Revisionsdato: 14-08-2026

DNEL- arbejdere

2,2-bis(p-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propan, cas-no 1675-54-3

Eksposering	Værdi	Vurderingsfaktor	Dosisdeskriptor	Vigtigste effektparameter	Bemærk
Dermal DNEL (akut - /korttidseksposering - systemiske virkninger)	8,3 mg/kg bw/day				
Inhalation DNEL (akut - /korttidseksposering - systemiske virkninger)	12,3 mg/m ³				
Dermal DNEL (langtidseksposering - systemiske virkninger)	8,3 mg/kg bw/day				
Inhalation DNEL (langtidseksposering - systemiske virkninger)	12,3 mg/m ³				

Bisphenol F diglycidyl ether, reaction mass of isomers, EC-no 701-263-0

Eksposering	Værdi	Vurderingsfaktor	Dosisdeskriptor	Vigtigste effektparameter	Bemærk
Dermal DNEL (akut - /korttidseksposering - lokale virkninger)	8,3 µg/cm ²				
Dermal DNEL (langtidseksposering - systemiske virkninger)	104,15 mg/kg bw/day				
Inhalation DNEL (langtidseksposering - systemiske virkninger)	29,39 mg/m ³				

Benzylalkohol, cas-no 100-51-6

Eksposering	Værdi	Vurderingsfaktor	Dosisdeskriptor	Vigtigste effektparameter	Bemærk
Dermal DNEL (langtidseksposering - systemiske virkninger)	8 mg/kg bw/day				
Dermal DNEL (akut - /korttidseksposering - systemiske virkninger)	40 mg/kg bw/day				
Inhalation DNEL (langtidseksposering - systemiske virkninger)	22 mg/m ³				

Sikkerhedsdatablad

NorDen Olje Epoxy Primer A-komp

Erstatter dato: 03-06-2025

Revisionsdato: 14-08-2026

Inhalation DNEL (akut - /korttidseksponering - systemiske virkninger)	110 mg/m ³				
--	-----------------------	--	--	--	--

DNEL - befolkning generelt

Benzylalkohol, cas-no 100-51-6

Eksposering	Værdi	Vurderingsfaktor	Dosisdeskriptor	Vigtigste effektparameter	Bemærk
Dermal DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger)	4 mg/kg bw/day				
Dermal DNEL (akut - /korttidseksponering - systemiske virkninger)	20 mg/kg bw/day				
Inhalation DNEL (akut - /korttidseksponering - systemiske virkninger)	27 mg/m ³				
Inhalation DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger)	5,4 mg/m ³				

8.2. Eksposeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksposeringskontrol:

Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller. Undgå kontakt med huden og øjnene. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde.

Personlige værnemidler, øje-/ansigtsbeskyttelse:

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.

Personlige værnemidler, hudbeskyttelse:

Brug særligt arbejdstøj. Brug en engangsdragt, der smides væk efter brug.

Personlige værnemidler, håndbeskyttelse:

Brug handsker. Handsker skal følge EN 374. Neoprengummi/ Butylgummi/ Nitrilgummi.

Personlige værnemidler, åndedrætsværn:

Åndedrætsværn er normalt ikke nødvendig.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Parameter	Værdi/enhed
Fysisk form	Viskøs væske.
Farve	Farveløs
Lugt	Svag Karakteristisk
Opløselighed	Opløseligt i følgende: Organiske opløsningsmidler. Opløselighed i vand: Uopløselig

Sikkerhedsdatablad

NorDen Olje Epoxy Primer A-komp

Erstatter dato: 03-06-2025

Revisionsdato: 14-08-2026

Parameter	Værdi/enhed	Bemærkninger
Lugttærskel	Ingen data	
Smeltepunkt	Ingen data	
Frysepunkt	Ingen data	
Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	> 200 °C	hovedingrediens
Antændelighed	Ingen data	
Antændelsesgrænser	Ingen data	
Øvre og nedre eksplosionsgrænse	Ingen data	
Flammepunkt	> 200 °C	hovedingrediens
Selvantændelsestemperatur	Ingen data	
Nedbrydningsstemperatur	> 200 °C	hovedingrediens
pH i opløsning	~ 7	
pH koncentrat		Ikke relevant.
Kinematisk viskositet	Ingen data	
Viskositet	Ingen data	
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)	Ingen data	
Damptryk	Ingen data	
Massefylde	~ 1130 kg/m ³	
Relativ massefylde	Ingen data	
Relativ dampmassefylde	Ingen data	
Relativ massefylde (mættet luft)	Ingen data	
Partikelegenskaber	Ingen data	

9.2. Andre oplysninger

Parameter	Værdi/enhed	Bemærkninger
Eksplorative egenskaber		Ikke eksplosivt
Oxiderende egenskaber		Ikke oxiderende.

Øvrig information:

* Benzylalkoholen er ikke medtaget som VOC siden den reagerer ved hærkning.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen kendte data.

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte.

10.4. Forhold, der skal undgås

Ingen kendte.

10.5. Materialer, der skal undgås

Aminer. Stærke baser/ Stærke syrer. Oxidationsmidler.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen ved de anbefalede opbevaringsforhold.

Øvrig information:

Utherdet: 7 døgn afhængigt af gultemperatur(OBS! Gultemperaturen må ikke være under +15°C).

Sikkerhedsdatablad

NorDen Olje Epoxy Primer A-komp

Erstatter dato: 03-06-2025

Revisionsdato: 14-08-2026

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet - indtagelse

Benzylalkohol, cas-no 100-51-6

Organisme	Testtype	Eksponeringsstid	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
	ATE		1200 mg/kg bw			
Mus	LD50		1620 mg/kg			

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Indtagelse kan give ubehag.

Akut toksicitet - hud

Benzylalkohol, cas-no 100-51-6

Organisme	Testtype	Eksponeringsstid	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
	LD50		> 2000 mg/kg bw			

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Akut toksicitet - indånding

Benzylalkohol, cas-no 100-51-6

Organisme	Testtype	Eksponeringsstid	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
Rotte	LC50 (støv/tåge)	4h	> 4178 mg/l		OECD 403	

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Hudætsning/-irritation: Virker irriterende på huden - kan medføre rødme.

Alvorlig øjenskade/-irritation: Irriterer øjnene. Giver svie og tåreflåd.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering: Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Symptomerne er rødme, hævelse, vabler og sår dannelse - udvikles oftest langsomt.

Kimcellemutagenicitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kræftisiko: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Reproduktionstoksicitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Enkel STOT-eksposering: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Gentagne STOT-eksposeringer: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Aspirationsfare: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber: Bestanddele har ingen hormonforstyrrende egenskaber med hensyn til ikke-målorganismer, da de ikke opfylder kriterierne i afsnit B i forordning (EU) 2017/2100.

Sikkerhedsdatablad

NorDen Olje Epoxy Primer A-komp

Erstatter dato: 03-06-2025

Revisionsdato: 14-08-2026

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

2,2-bis(p-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propan, cas-no 1675-54-3

Organisme	Arter	Eksposeringstid	Testtype	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
Krebsdyr	Daphnia sp.	48h	48hEC50	2,1 mg/l		OECD 202	Leverandørens sikkerhedsdata blad
Alger		72h	72hLC50	> 11 mg/l			Leverandørens sikkerhedsdata blad
Krebsdyr	Daphnia magna	21d	21dNOEC	0,3 mg/l		OECD 211	Leverandørens sikkerhedsdata blad
Fisk		96h	96hLC50	1,3 mg/l		OECD 203	Leverandørens sikkerhedsdata blad

Bisphenol F diglycidyl ether, reaction mass of isomers, EC-no 701-263-0

Organisme	Arter	Eksposeringstid	Testtype	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
Alger		72h	72hEC50	> 1000 mg/l		OECD 201	
Krebsdyr	Daphnia sp.	48h	48hEC50	2,55 mg/l		OECD 202	Leverandørens sikkerhedsdata blad
Fisk		96h	96hLC50	2,54 mg/l			Leverandørens sikkerhedsdata blad

Benzylalkohol, cas-no 100-51-6

Organisme	Arter	Eksposeringstid	Testtype	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
Fisk	Lepomis macrochirus	96h	LC50	10 mg/l			
Alger	Scenedesmus quadricauda	96h	96hEC50	79 mg/l			
Bakterie		0,5h		71,4 mg/l			

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

2,2-bis(p-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propan, cas-no 1675-54-3

Organisme	Arter	Eksposeringstid	Testtype	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
		28d		6 - 12 %		OECD 301 B	Leverandørens sikkerhedsdata blad
		28d		5 %		OECD 301 F	

Bisphenol F diglycidyl ether, reaction mass of isomers, EC-no 701-263-0

Organisme	Arter	Eksposeringstid	Testtype	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
Active Sludge				16 %		OECD 301 B	Leverandørens sikkerhedsdata blad

Ikke biologisk nedbrydeligt.

Sikkerhedsdatablad

NorDen Olje Epoxy Primer A-komp

Erstatter dato: 03-06-2025

Revisionsdato: 14-08-2026

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

2,2-bis(p-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propan, cas-no 1675-54-3

Organisme	Arter	Eksponeringsstid	Testtype	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
			Log Pow	2,64 - 3,78			
			BCF	3 - 31			

Bisphenol F diglycidyl ether, reaction mass of isomers, EC-no 701-263-0

Organisme	Arter	Eksponeringsstid	Testtype	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
			Log Pow	3,3			Leverandørens sikkerhedsdata blad
			BCF	150			Leverandørens sikkerhedsdata blad

Bioakkumulering kan forventes.

12.4. Mobilitet i jord

Opløselighed i vand: Uopløselig

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen tilgængelig information

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Bestanddele har ingen hormonforstyrrende egenskaber med hensyn til ikke-målorganismer, da de ikke opfylder kriterierne i afsnit B i forordning (EU) 2017/2100.

12.7. Andre negative virkninger

Ingen kendte.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere, der bortskaffes via den kommunale affaldsordning for farligt affald med nedenstående specifikationer. Deponeres eller destrueres i overensstemmelse med lokale forskrifter. Det uheldede produkt skal håndteres som farligt affald. Ibland hærderen, så produktet hærder. Udhærdet produkt er ikke farligt affald i henhold til affaldsbekendtgørelsen. Kontakt de lokale myndigheder for anvisning af håndtering. Brug nedenstående kode til affaldsregistrering.

Affaldskategorier:

EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks.
08 01 11* Maling- og lakaffald indeholdende halogenerede opløsningsmidler eller andre farlige stoffer
20 01 27* Maling, trykfarver, klæbestoffer og harpikser indeholdende farlige stoffer

PUNKT 14: Transportoplysninger

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-nummer eller ID-nummer:	3082	14.4. Emballagegruppe:	III
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):	Miljøskadelig flydende stof, n.o.s.(epoxiharpiks)	14.5. Miljøfarer:	Produktet skal mærkes som miljøfarligt (symbol: fisk og træ) i emballager over 5 kg/l.
14.3. Transportfareklasse(r):	9		
Fareetiket(ter):	9		
Farenummer:		Tunnel restriktionskode:	E

Sikkerhedsdatablad

NorDen Olje Epoxy Primer A-komp

Erstatter dato: 03-06-2025

Revisionsdato: 14-08-2026

Transport via indre vandveje (ADN)

14.1. UN-nummer eller ID-nummer:	3082	14.4. Emballagegruppe:	III
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Epoxy resin).	14.5. Miljøfarer:	Produktet skal mærkes som miljøfarligt (symbol: fisk og træ) i emballager over 5 kg/l.
14.3. Transportfareklasse(r):	9		
Fareetiket(ter):	9		
Transport i tankskibe:			

Søtransport (IMDG)

14.1. UN-nummer eller ID-nummer:	3082	14.4. Emballagegruppe:	III
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Epoxy resin).	14.5. Miljøfarer:	Produktet skal mærkes som Marine Pollutant (MP) i emballager over 5 kg/l.
14.3. Transportfareklasse(r):	9	Navne på miljøfarlige stoffer:	bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propane Bisphenol F diglycidyl ether, reaction mass of isomers
Fareetiket(ter):	9	IMDG Code segregation group:	
EmS:	F-A S-F		

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-nummer eller ID-nummer:	3082	14.4. Emballagegruppe:	III
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Epoxy resin).	14.5. Miljøfarer:	
14.3. Transportfareklasse(r):	9		
Fareetiket(ter):	9		

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Kodenummer: 00-5

Særlige bestemmelser:

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Øvrig information: Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Øvrig information: Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet for og gælder udelukkende dette produkt. Det er baseret på vores nuværende viden samt de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen. Sikkerhedsdatabladet overholder gældende lovgivning for udarbejdelse af sikkerhedsdatablade i henhold til 1907/2006/EC (REACH) med senere ændringer.

Sikkerhedsdatablad

NorDen Olje Epoxy Primer A-komp

Erstatter dato: 03-06-2025

Revisionsdato: 14-08-2026

Forhandlerbemærkninger: Ændringer er foretaget under punkt: 2, 3, 8, 16.

Faresætninger

H302	Farlig ved indtagelse.
H315	Forårsager hudirritation.
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H411	Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Land: DK