

Pyrolon CRFR beskyttelsesdragt – ECR428

Beskyttelsesdragt med elastisk ved hætte, manchetter og ankler. Pyrolon CBFR-stof som ikke antænder, men forkuller og i modsætning til standard engangsartikler fortsætter det ikke med at brænde, efter at antændelseskilden er trukket tilbage. Skal bæres over termisk beskyttelsesbeklædning. Forbedret Super-B design med overlegen pasform, slidstyrke og holdbarhed

176 gsm. Ydre FR PVC-barrierefilm lamineret til proprietært ikke-vævet substrat af viskoserayon for at skabe et kemisk barrierestof med FR-egenskaber. Tapet syninger.



EN 14605:2005+A1:2009 Type 3

EN 14605:2005+A1:2009 Type 4

EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Type 5

EN ISO 13034:2005+A1:2009 Type 6

EN 1149-5:2008 Elektrostatiske egenskaber (antistatisk)

EN 1073-2:2002 Beskyttelse mod Radioaktiv Partikelforurening

EN ISO 14116:2015 Begrænset flammespredningsmateriale (indeks 1)

Fysiske egenskaber			
Test	Standard	Resultat	Præstationsklasse*
Slidstyrke	EN530	>2000 cyklusser	Klasse 6
Fleksibel revnetest	ISO7854 method B	>40k <100k cyklusser	Klasse 5
Rivemodstand	ENISO9073-4	MD 48N / CD 34N	Klasse 3/2
Trækstyrke	ENISO13934-1	MD 168N / CD 110N	Klasse 3/3
Punkteringsmodstand	EN863	19.2N	Klasse 2
Sømstyrke	ENISO13934-2	186N	Klasse 4

* Som defineret i EN14325:2004

ISO6529 Kemisk gennemtrængning		
Kemikalie	CAS	Præstationsklasse *
Methylchlorid	74-87-3	Klasse 6
Svovlsyre (60%)	7664-93-9	Klasse 6
Methanol (50%)	67-56-1	Klasse 6
Natriumhydroxid (40%)	1310-73-2	Klasse 6

For en komplet liste over over 100 kemiske permeationstests besøg: <https://lakeland.com/europe/chemmax-chemical-search>

INDUSTRIAL PPE
CHEMICAL, FIRE AND
CRITICAL HEALTH ENVIRONMENTS



A Division of Lakeland Industries Inc, Decatur, AL, USA
Lakeland Industries Europe Ltd. Registered in England No 4500660

Lakeland Industries Europe Ltd
Unit 9-10
Jet Park, Jet Park Way
244 Main Road
Newport, East Yorkshire HU15 2JU
United Kingdom

+44 1430 478140
Fax: +44 1430 478144

sales-europe@lakeland.com
www.lakeland.com