

## Særligt formål

Trykt den 08-06-2017

### Handskemateriale

- Nitril (Belægning)
- Polyester (Formateriale)
- Uvævet polyester (Formateriale)
- Bomuld (Formateriale)

### Mulige skadelige ingredienser

#### Sensibilisatorer

- Ingen sensibilisatorer

REACH-forordning 1907/2006

Du kan få flere oplysninger ved at læse REACH-erklæring på Ansell's websted

### Egenskaber

- Fremragende snitbestandighed
- Optimal komfort
- Uovertruffen slidstyrke
- Periodisk varmebestandig op til 180° C

### EN-testdata

|            | a | b | c | d | e | f |
|------------|---|---|---|---|---|---|
| EN388:2003 | 2 | 2 | 4 | 1 |   |   |
| EN388:2016 | 2 | 2 | 4 | 1 | B |   |

### Antændelighed:

Performance level X (test not applicable)

### Bestandighed ved varmekontakt:

Ydeevne 2 Kontakttemperatur 250° C >15s

### Bestandighed ved konvektionsvarme:

Performance level X (test not applicable)

### Bestandighed ved strålingsvarme:

Performance level X (test not applicable)

### Bestandighed ved små sprøjt af smeltet metal:

Performance level X (test not applicable)

### Bestandighed ved større mængder smeltet metal:

Ydeevne X (test not applicable)

### Overholdelse af europæiske standarder

Handskerne overholder kravene i det europæiske direktiv 89/686/EØF og de europæiske standarder EN 420:2003 + A1:2009 og EN 388:2003, EN 407:2004

De er kategoriseret i "Kompliceret konstruktion" (= beskyttelse mod dødelige risici).

EC-typeafprøvningsattest og EC-kvalitetskontrol for det færdige produkt fra

Centexbel

Technologiepark 7

B-9052 Zwijnaarde

### Anvendelse – brugsbegrænsninger

Beskyttelse mod mekanisk påvirkning og varme

Må ikke bruges ved flammer eller ved temperaturer på > 180° C

Må ikke bruges ved svære snit

Handsen er ikke væsketæt og må derfor ikke bruges i forbindelse med kemikalier

### Opbevaring

Må ikke udsættes for ozonkilder eller åben ild.

Må ikke udsættes for direkte sollys, skal opbevares på et køligt, tørt sted.

| Handske konstruktion | Formateriale                            | Belægning | Farve | EN-str.  | Længde mm | Pakning                               |
|----------------------|-----------------------------------------|-----------|-------|----------|-----------|---------------------------------------|
| Skåret & syet        | Polyester<br>Uvævet polyester<br>Bomuld | Nitril    | Grå   | 8, 9, 10 | 330       | 12 par i en pose, 6 poser i en karton |

### Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu