

WHE00104

DA



TEKNISKE DETALJER



STANDARD

EN 397 | -30°C / LD / MM



EN 12492

kun for de følgende klausuler:

Stødbeskyttende kapacitet

4.2.1.2 Frontalkollision, 4.2.1.3 Sidekollision,

4.2.1.4 kollision bagfra

4.2.2 | Indtrængen



TEMPERATUR VED BRUG

-30°C / +50°C



VÆGT

390 g



SIZE

Universal-justerbar fra 51 til 63 cm



MATERIALE

UDVENDIG SKAL:

HD polypropylen



INDVENDIG SKAL:

Neopor® Cycled® by BASF | EPS fra kemisk genanvendt plastaffald.

<input type="radio"/> WHE00104-201 WHITE	<input type="radio"/> WHE00104-206 BRITISH GREEN
<input type="radio"/> WHE00104-202 YELLOW	<input type="radio"/> WHE00104-207 ROYAL
<input type="radio"/> WHE00104-203 ORANGE	<input type="radio"/> WHE00104-208 BLUE
<input type="radio"/> WHE00104-204 RED	<input type="radio"/> WHE00104-210 BLACK
<input type="radio"/> WHE00104-205 GREEN	<input type="radio"/> WHE00104-214 PINK



KATEGORI

II

HOVEDBÅND:

Blød PA-nylon

TEKNOLOGIER



HD EPS INDSKAL

Inderskallen er sammensat af høj-densitets Neopor® Cycled® skum for jævn energiabsorption ved stød og forbedret komfort.



RING TIL BÆRE

Hagebåndsløkke, der gør det muligt for brugeren at fastgøre hjelmen sikkert til en sele eller andre genstande.



ZDRY FORING

Et hurtigtørrende stof med fugttransporterende teknologi, der fremskynder spredningen af sved til overfladen af hjelmens polstring for en tørre, mere behagelig pasform.



MONTERINGSSTEDER TIL HØRSELSEBESKYTTELSE

Hjelm designet med fastgørelsespunkter til adaptorer til høreværn. Det giver mulighed for at integrere KASK høreværn med hjelmen.



QUICK FIT SYSTEM

Størrelsesjusteringssystem for maksimal stabilitet, nemt at bruge takket være et stort diameterhjul.



MONTERINGSSTEDER TIL VISIR

Hjelm designet med fastgørelsespunkter, der muliggør skruemontering af KASK øjenbeskyttelsesudstyr.



VENTILATIONSKANALER

Hjelm designet med 10 luftindtag, der maksimerer den interne luftstrøm gennem udluftningskanaler, hvilket giver enestående åndbarhed.



INTEGREREDE LAMPEKLAMMER

Designet med 4 indbyggede nylon lampefæste. Kompatibel med KASK pandelamper og andre pandelamper med elastiske bånd.



SKITTBESKYTTELSESGITTER

Metalgitter ventilationsdæksler, der forhindrer, at affald kommer ind i ventilationskanalerne, samtidig med at åndbarheden bevares.

PRÆSTATIONER

Beskyttelse mod topkollisioner	K	5 kg fra 1 m 50 J
Beskyttelse mod front-, side- og bagkollisioner	K	5 kg fra 0,5 m 25 J
Beskyttelse mod indtrængen af genstande	K	3 kg fra 1 m 30 J
Udløsning af hagerem	K	>15 kg <25 kg

Test af modstandsdygtighed ved lavere temperaturer

Beskyttelse mod deformation i siden

Beskyttelse mod stænk af smeltet metal

K T= -30°C

K LD

K MM

K EN 397 standardkrav

K Yderligere test i overensstemmelse med EN 12492-kravene

K EN 397 valgfrie krav



Siden 2019 er alle KASK-hjelme blevet testet for rotationsstød. Alle hjelme fra KASK har Brlc-værdier <0,39.

YDERLIGERE INFORMATION

GARANTI

3 år fra købsdatoen.

LIVSLÆNGDE

10 år fra fremstillingsdatoen. Hjelmen skal kontrolleres regelmæssigt og før hver brug for at opdage eventuelle skader såsom revner, løsrivelser, deformiteter eller afskalning, der repræsenterer faktiske elementer i hjelmens forringelsestilstand. Hjelme, der har været udsat for et alvorligt slag, skal udskiftes, selv om de ikke viser tydelige tegn på skade.

RENGØRING

Rengør hjelmen med KASK Helmet cleaner eller med vand, pH-neutral sæbe og en blød, ren klud. Inderforet skal vaskes i hånden i koldt vand eller i vaskemaskinen (maks. 30°C - 85°F). KASK Liner Refresher fås til at neutralisere ubehagelige lugte.

OPBEVARING

Hjelmen skal opbevares væk fra direkte sollys eller varmekilder. Vi anbefaler, at du bruger KASK-hjelmtasken med snoretræk til at beskytte hjelmen, når den ikke er i brug.

PÅFØRING AF KLÆBEMIDDEL

Påfør ikke klæbemidler, klistermærker eller brug maling og opløsningsmidler på hjelmen, som ikke er i overensstemmelse med producentens specifikationer. Enhver ændring eller indgriben kan forringe dens beskyttende funktion.

3

YEARS
GUARANTEE

10

YEARS
LIFE SPAN



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION