

JALAS® 3325 DRYLOCK

EN ISO 20345:2011, S3 HRO WR SRB

FORKLARING

Højeste kvalitetsniveau af beskyttelse, ekstremt godt greb, meget god pasform, ekstra komfortabel, ekstra varm, ekstra god støddæmpning

SPECIFIKATION

SKOTYPE Sikkerhedssko, støvler/Støvletter

SØMVÆRNSMATERIALE Stål

PASFORM Normal

STØRRELSE (EU) 36-47

KOLLEKTION Drylock

PLATFORM Grip

MATERIALE PÅ OVERDEL Narvlæder

TÅHÆTTEMATERIALE Aluminum

FORINGSMATERIALE ThermoCloud - termoisolering, polyester, Drylock-membran

SÅLMATERIALE PU-mellemsål, gummiydtersål

INDERSÅL FX2 Winter

INDERSÅLMATERIALE Tekstil, aluminiumsfolie, blød E.V.A., elektrisk ledende polyestertråd, Merinould, dobbelte støddabsorberende zoner i Poron® XRD®

LUKNING Snørebånd, lynlås

FARVE Sort, grå, rød



DRY+LOCK

Produktegenskaberne forbliver kun uændrede, når der anvendes indlægssåler anbefalet af producenten. Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2018-08-30

JALAS® 3325 DRYLOCK

EKSTRA FUNKTIONER

Vandtæt Drylock-membran, varmebestandig ydersål, oliebestandig ydersål, antistatiske egenskaber, bred foldet pløs, foret støvleskaft, øskener, sne lås, lynlås, vandtæt, dobbelte støddæmpningszoner, opfylder kravene i IEC 61340-5-1 (ESD)

MODVIRKER RISIKO FOR

Tåskader, sømpenetration, antistatisk, kontakt med kulde

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Udendørs, miljøer med risiko for ydersål penetration, våde miljøer, krævende miljøer

2(3)



CE



Tåværn i aluminium



Vintermodel



Sømværn i stål



Antistatiske egenskaber



Varmebestandig ydersål



ESD



Vandtæt



Oliebestandig ydersål



Ergothan støddæmpningssystem



Lynlås

Produktegenskaberne forbliver kun uændrede, når der anvendes indlæggssåler anbefalet af producenten. Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2018-08-30

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 3325 DRYLOCK

OPFYLDELSE AF KRAV
EN ISO 20345:2011

BESKRIVELSE AF OPFYLDELSE AF KRAV

SB: Fodtøj med tåbeskyttelse, testet med en påvirkning på 200 joule og 15kN kompressionstryk (inkl. oliebestandig ydersål)

S1: Fodtøj i læder og andre materialer, ekskl. fodtøj i 100 % gummi og fodtøj i 100 % polymert materiale + lukket hælområde +SB + A +E

S2: S1 + WRU

S3: S2 + P

WR: Vandtæt fodtøj

P: Gennemtrængningssikker ydersål

HRO: Varmebestandig ydersål, blandingstestet ved 300 °C

A: Elektrisk modstand (mellem 0,1-1000 megaohm)

E: Energiabsorbering (testet ved 20 joules)

SRB: Skridsikkerhed på stålulv med glycerol

IEC 61340-5-1: Modstandsdygtighed over for elektrisk udladning (ESD) under 35 megaohm

BGR 191: Ortopædisk fodtøj, i henhold til tysk BGR 191. Fodtøjet testet med tilpassede ortopædiske indlægssåler i henhold til EN ISO 20345 standard



CE



Tåværn i aluminium



Vintermodel



Sømværn i stål



Antistatiske egenskaber



Varmebestandig ydersål



ESD



Vandtæt



Oliebestandig ydersål



Ergothan støddæmpningssystem



Lynlås

Produktegenskaberne forbliver kun uændrede, når der anvendes indlægssåler anbefalet af producenten. Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2018-08-30

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com